

# 电焊网 低碳钢丝 焊接 齐全

产品名称	电焊网 低碳钢丝 焊接 齐全
公司名称	北京天羽隆华贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:低碳钢丝 编织工艺:焊接 目数:齐全
公司地址	北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区27号楼2单元1103室
联系电话	86 10 69236382 13426242259

## 产品详情

材料	低碳钢丝	编织工艺	焊接
目数	齐全	丝径	齐全 ( mm )
孔径	齐全 ( mm )	网宽	齐全 ( m )
网长	齐全 ( m )	用途	广泛
刀片厚度	- ( mm )	刀间	- ( mm )
刀宽	- ( mm )	刀长	- ( mm )
心线直径	- ( mm )	最大压差	- ( Mpa )
使用温度	- ( )	过滤精度	- ( μ m )

电焊网是用优质低碳钢铁丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、pvc包塑等表面钝化、塑化处理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好。

不锈钢电焊网，是采用优质不锈钢丝排焊而成，更具耐酸、耐碱、焊接牢固、美观、用途广泛等特点，是21世纪畅销产品。涂塑pvc电焊网（钢丝网）采用先电镀和先热镀低碳钢丝焊接后，再用pvc粉末经高温，自动生产线浸涂而成，主要用于超市货架，室内外装饰，家禽养殖，花木围栏，室外用于别墅、小区的围墙隔离，具有颜色鲜明，美观大方，防腐防锈，不退色，抗紫外线等有点，可选颜色：墨绿、草蓝、黑、红、黄等颜色。该产品可以用于内外先进的双层保护体系，可以获得非常好的附着力，涂层颜色鲜亮、色泽饱满。该产品完全符合astm f668-99a及astm frame work f1063等标准的要求，大大提高了隔离栅产品的使用寿命，同时也改善了热浸镀锌装饰的不足。钢丝网广泛用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿等方面。如机器防护罩、兽畜围栏、花木围栏、护窗栏、通道围栏、家禽笼、盛蛋筐及家庭办公室食品筐、纸篓及装饰用

(标准网)30米卷，宽度0.5米-1.8米	
网眼	丝径(bwg)

英寸	毫米	
1/4" x 1/4"	6.4 x 6.4	22,23,24
3/8" x 3/8"	10.6 x 10.6	19,20,21,22
1/2" x 1/2"	12.7 x 12.7	16,17,18,19,20,21,22,23
5/8" x 5/8"	16 x 16	18,19,20,21,
3/4" x 3/4"	19.1 x 19.1	16,17,18,19,20,21
1" x 1/2"	25.4 x 12.7	16,17,18,19,20,21
1-1/2" x 1-1/2"	38 x 38	14,15,16,17,18,19
1" x 2"	25.4 x 50.8	14,15,16
2" x 2"	50.8 x 50.8	12,13,14,15,16
4" x 4"	101.6 x 101.6	12,13,14,15,16

(pvc层电焊网)30米卷，宽度0.5米-1.2米

网眼		宽度 (英尺)	涂塑前丝径(mm)	涂塑后丝径(mm)
孔径	丝径			
1" x 1"	0.9mm-2.5mm	2-7	0.9	1.3
2" x 2"	0.9mm-2.5mm	2-7	1.0	1.4
2" x 2"	1mm-3.5mm	2-7	1.2	1.6
2" x 2"	1mm-3.5mm	2-7	1.4	1.8
2" x 3"	1mm-3.5mm	2-7	2.0	2.4
2" x 4"	1mm-3.5mm	2-7	2.2	2.6
3" x 1"	1mm-3.5mm	2-7	2.4	2.8
3" x 2"	1mm-3.5mm	2-7	2.0	2.5
3" x 3"	1mm-3.5mm	2-7	2.5	3.0
4" x 1"	1mm-3.5mm	2-7	2.8	3.3
4" x 2"	1mm-3.5mm	2-7	3.0	3.5
4" x 3"	1mm-3.5mm	2-7	3.5	4.0
4" x 4"	1mm-3.5mm	2-7	3.5	4.0