

电梯保养 电梯保养人员 杏林伟业

产品名称	电梯保养 电梯保养人员 杏林伟业
公司名称	北京杏林伟业电梯工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区东铁匠营横一条31号南院
联系电话	15120070716

产品详情

电梯功能

光幕门保护专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供大大程度的安全保护。

提前开门当电梯运行接近门区位置时，在符合安全的条件下，电梯会提前开门并低速蠕动运行至平层位置。

自动再平层功能当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。

电梯功能

本层厅外开门在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。

重新初始化运行当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。

安全停靠电梯因故停在门区外时，控制系统进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门或完成本次运行指令。

语音安抚在电梯非正常运行模式下，将电梯的运行状态信息，通过语音装置告知轿厢内的乘客，使乘客不会紧张。

采用光幕门保护系统，在电梯轿门区域形成保护光幕。当人或物体阻挡了扫描光幕中的任何一束时，电梯门即停止关闭，并反转开启，电梯保养，从而达到保护乘客的目的。

光幕门保护装置，电梯保养维修，严格遵循GB7588-2003及GB/T2423.1-GB/T2423.4标准，能在照度10，000Lux强度下顺利工作。它的探测部分由红外发射及红外接收组成。红外发射、红外接收内分别直线排列有若干对红外发射管、红外接收管。红外光幕的发射在程序控制下由某个发射管发射单束红外线，同时检测对应的一个接收管的接收信号，就形成了一个探测回路。红外发射与红外接收分别装在电梯轿厢门的两侧，当乘客或物体进出电梯轿厢门平面，电梯保养费，阻挡了红外光幕扫描过程中的任何一束，光幕控制系统就会探知，并输出信号给电梯轿厢门系统，使正在关闭的电梯门反转打开，从而起到保护乘客的目的。

电梯保养-电梯保养人员-杏林伟业(优质商家)由北京杏林伟业电梯工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京杏林伟业电梯工程有限公司（www.bjxlwydt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电梯及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!