

# 膨体四氟盘根 嘉辰密封 膨体四氟盘根厂

产品名称	膨体四氟盘根 嘉辰密封 膨体四氟盘根厂
公司名称	廊坊嘉辰密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	13931655039

## 产品详情

### 膨体四氟盘根尺寸范围

盘根也叫密封填料，通常由较柔软的线状物编织而成，通过截面积是正方形的条状物填充在密封腔体内，从而实现密封。如今盘根主要以石墨、各种纤维为主要材料，根据不同的要求，膨体四氟盘根厂，采用碳纤维、铜丝、304、316L、茵苛镍合金丝等材料加强。四氟盘根是由纯聚四氟乙烯纤维经编织设备编织成的，不会经PTFE乳液和润滑油脂来处理的。四氟盘根的适用介质的PH范围:0-14  
产品尺寸:3×3mm-50mm×50mm 四氟盘根应用在石化、化肥、冶金、造纸、化工、电站、轻纺等行业。

石墨盘根主要是由各种增强纤维、金属丝（钢丝、铜丝、镍丝、碳纤维，预氧丝、玻璃纱）等增强的石墨线为原料精工编织而得。适用于高温高压条件下的动密封。石墨盘根与四氟黑色盘根区别于，石墨盘根耐高温、但在水泵上使用很容易流失。  
黑四氟盘根里面有少量的石墨含量，主要的含量是塑料聚四氟。

四氟盘根密封的故障排除方法如下：

- 1.填料挤进轴(或阀杆)和挡圈或轴(或阀杆)和压盖之间的间隙时，可通过减小间隙、检查同轴度来解决。
- 2.填料外表面被研伤，可通过检查填料函和填料尺寸来解决。
- 3.填料圈挤入邻近的圈内，是因为填料圈切得太短。可通过更换正确尺寸的填料解决。
- 4.介质沿填料压盖泄漏，膨体四氟盘根批发，是因为填料装配不当或挡圈又破损。应先检查挡圈的情况再重新安装。
- 5.靠近压盖一段的填料压得太紧，是由于填料装配不当造成的。应仔细重新安装。
- 6.沿轴(或阀杆)的轴向上有严重磨损或划痕，是因为润滑失效或内部存在杂质。

7.填料焦化或变黑，是因为润滑失效。应更换带有适当润滑剂的填料，或装入能补给润滑剂的填料环。

四氟盘根采用F4生料带经编织（浸渍）定型而成，具有良好的化学稳定性、自润滑性能好，在高温与潮湿环境下强度不变，易装填和拆除。四氟盘根是由较柔软的线状物编织而成，所以与轴、填料箱能很好的配合有卓越的耐腐蚀性能，膨体四氟盘根，自润滑性与防粘贴性。四氟盘根在密封领域有着广泛的应用，但是四氟盘根的价格却具有不确定性，它主要还是由市场决定的。膨体四氟盘根根据质量的不同、材质的不同，价格也不一样。盘根市场上的四氟盘根价格差距很大，便宜的可能就只需要二三十元，而最贵的有可能达到上百。四氟盘根的价格波动大概在三十元左右，低廉的价格，耐用的质量受到了广大消费者的喜欢。

膨体四氟盘根-嘉辰密封-膨体四氟盘根厂由廊坊嘉辰密封技术有限公司提供。廊坊嘉辰密封技术有限公司（[www.mcmfcl.com](http://www.mcmfcl.com)）是一家专业从事“碳素盘根、四氟盘根、石墨盘根、高水基盘根、芳纶盘根”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“嘉辰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使嘉辰密封在密封件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！