

东莞清溪FFU空气过滤净化单元厂家批发

产品名称	东莞清溪FFU空气过滤净化单元厂家批发
公司名称	东莞市德馨隆净化设备工程有限公司
价格	580.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇三中村金龙工业区福龙路（注册地址）
联系电话	0769-87385586 15814201368

产品详情

FFU风机滤网机组可模块化连接使用，使用FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{M/S} \pm 20\%$ 的风速匀速送出。适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小，不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。

德馨隆FFU特点

- 1、风机采用高效离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小等特性，工作寿命长达3万小时以上。
- 2、主体结构采用优质铝锌板制造，抗腐蚀、防锈、美观大方。
- 3、独特风道设计
- 4、三档调速，调速性能稳定，在高效过滤器终阻力的状态下仍能保证风量不变
- 5、产品出厂前均按ISO14644-1逐台严格检验，可靠性高。
- 6、特别适合组装成超净生产线，可根据工艺需要布置为单台使用，也可将多台串联形成100级流水装配线。

FFU技术参数

FFU风机过滤单元，模块化设计，独立控制，完全互换；

外形尺寸：1175X575X328 mm

净化级别 ISO 5

过滤效率99.99%

产品风量 800~1000m/h

产品风速 $0.45\text{m/s} \pm 20\%$

产品噪声 $< 56\text{dB}$

电源 220V 50Hz 120W

壳体材质 敷铝锌板，201不锈钢板，304不锈钢板或冷轧钢板

重量：23kg