

200千瓦柴油发电机上海出厂

产品名称	200千瓦柴油发电机上海出厂
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

200千瓦柴油发电机上海出厂 加强筋布置，宽下裙边设计，提高了缸体的刚度和强度，振动减小，噪声降低，增强了发动机的可靠性。大缸孔设计，能够布置4个更大的气门，不仅减少进气阻力，是高充气效率，改善燃油经济性，而且提高了气门的寿命和发动机的可靠性,增加了一些用于殊的取油、取水以及STC、电子喷油装置安装螺孔，有利于今后的电子喷油技术的发展和应。增加可选的安装风扇支架位置，使支架刚度更好。采用通用低压配缸套，表面粗糙度得到改善。两缸一盖，便于维修。采用四气门（两进两排）结构，进气阻力小，明显提高充气效率，有利于燃烧的完善。排气口与排气道改进为过渡变化结构，采用成冲气道，有利于废气能量的充分利用。选用高强度铸铁材料，进一步提高了缸盖的抗冲击性能。气门刚度增加，使发动机的速能力更强。

大泽動力TO220000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：200KW
- 2.备用功率：210KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.9/1.0

9.调节方式： AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOYOTI200000

2.品 牌： 大泽の動力

3.缸 径： 6*132*143MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

14.机组耗油量：40L

15.油箱容积：500L

三、电机技术参数:

1.电机型号：TO220000ET

2.额定功率：220KW

3.额定电流：单727A/三421A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950mm2.机组重量（kg）：2800

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.国际标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

- 1.工业用水冷柴油发动机
- 2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H
- 3.50 环境温度散热器，双层散热
- 4.电启动
- 5.标准空气过滤器
- 6.出线开关
- 7.钢制底座带防震垫
- 8.蓄电池

你是否需要一个低噪音柴油发电机组，或一台拖车式柴油发电机组，或一个移动电站;无论你使用的是备用电源，自备电站，或是热电联供分布式能源系统，我们都可以为你提供一个满足你的解决方案。公司拥有一流的技术和富有挑战性的精神工程师和的员工队伍，随时为客户服务，竭诚欢迎广大建设单位、企业公司和各界用户前来洽谈业务。我们会做的:价格让您满意，质量让您满意，服务让您满意。

服务优势:我们都是原装大泽动力电机，只要是我们品牌的发电机,你可以成本价格购买所有配件,销售客服为您24小时服务,只要技术或操作问题可以打电话给我们,我们将一一为您解答