

POM 美国杜邦 100T增韧级

产品名称	POM 美国杜邦 100T增韧级
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	美国杜邦:见物性表 100T:见物性表 美国:见物性表
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

产品别名POM100T赛钢 美国杜邦,汽车配件 面向地区;全国 用途级别;汽车部件
销售方式;品牌经销 加工级别;注塑级 特性级别;增韧级 POM 美国杜邦 100T增韧级
东莞盛记(鸿升)塑胶原料公司产品介绍 专业供应POM美国杜邦塑胶原料;可提供ROHS(SGS)环保产品
认证证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。电学性能POM的电绝缘性较好
,几乎不受温度和湿度的影响;介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小;耐电
弧性极好,并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关,厚度 0.127mm时为82.7kV/mm,厚度为1.
88mm时为23.6kV/mm。环境性能POM不耐强酸和氧化剂,对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶
剂性良好,能耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等,并可在高温下保持相当的化学稳
定性。吸水性小,尺寸稳定性好。POM的耐候性不好,长期在紫外线作用下,力学性能下降,表面发生
粉化和龟裂。

POM美国杜邦100P,特性备注;有优异的加工特性,在非改质材料中具有*高韧性。重要参数:密度:1.42
g/cm³缺口冲击强度:137 拉伸强度:69 MPa弯曲强度:98 MPa弯曲模量:2840 MPa。 POM美国杜邦100ST,
特性备注:加工特性:高黏度树脂,。表面经润滑。产品特性:超强韧性聚甲醛树脂。

重要参数:密度:1.34 g/cm³拉伸强度:64 MPa硬度:105 热变形温度:65 阻燃等级。

POM美国杜邦100T,特性备注:坚韧高粘性,重要参数:熔体流动速率:2 g/10min密度:1.37 g/cm³吸水率:0.9
%缺口冲击强度:2.5 拉伸强度:52 MPa。 POM美国杜邦23P,特性备注:聚甲醛,重要参数:密度:1.42
g/cm³缺口冲击强度:80 断裂伸长率:35 % 弯曲模量:2940 MPa热变形温度:133 。 POM美国杜邦500AF,特
性备注:加工特性:表面润滑。但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。重要参数:密度:1.54

g/cm³成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa弯曲模量:2410 MPa。 POM美国杜邦 500CL,
特性备注:加工特性:一般等级,但添加化学润滑剂。产品特性:对铁材有低磨擦和低磨耗率,是所有
DELIN均聚甲醛树脂中PV极限*高等级, 重要参数:密度:1.42 g/cm³成型收缩率:2.05
%缺口冲击强度:75 拉伸强度:66 MPa弯曲模量:2940 MPa。 温馨提示:

公司货源充足,品种齐全,价格合理。如您未找到合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,可
以随时来电至我司咨询,我司将有专业工程师替您解答疑惑./微--wgs207690 我们的宗旨:【以优惠
的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足,品种齐全,价格合理】 另有其他原料牌号无
法详细介绍,具体事宜(随货提供:物性、UL报告、RoSH标准、测报告、FDA认证以及原料物性表等

等) 敬请来函来电 另有其他原料牌号无法详细介绍, 具体事宜 (物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) 敬请来函来电联系!