

# 烽火直销WM-040VN 微型拾音器

产品名称	烽火直销WM-040VN 微型拾音器
公司名称	杭州仙音电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市西湖区留和路129号3119室（注册地址）
联系电话	13336129301

## 产品详情

专为监狱审讯系统、平安城市等行业同步监控录音而设计，原装进口套件组装。

金属流线结构设计，高强性的铝合金间隔技术，减低不必要的空气振动。

D.A.D.S(双层空气缓冲系统)结构，再现了语音伸缩自如。

PeakFire镀金电容咪头，25平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。

杜绝外界电磁干扰，具有附着力强、不易褪色、不易氧化、隐藏式安装等优点。

设有高通滤波降噪电路，有效降低环境及电路中高、低频噪声。

内置AGC降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减。

内置ALC自动电平控制单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。

超长音频信号传输技术，采用RVVP2 × 0.5 mm<sup>2</sup>屏蔽电缆传输3公里不失真。

集成专业前置音频放大处理电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。

通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。

获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。

获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。

通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。

通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。

通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。

监听面积

25平方

音频传输

3000米

频率响应

20Hz ~ 20kHz

灵敏度

- 45dB

信噪比

55dB ( 1米40 dB音源 ) 35dB ( 10米40 dB音源 ) 1KHz at 1 Pa

指向特性

全指向性

## 动态范围

85dB ( 1KHz at Max dB SPL )

## 最大音压

120dB SPL ( 1KHz , THD 1% )

## 输出阻抗

600 ~ 1000欧姆非平衡

## 信号幅度

2.5Vpp/-25db

## 麦克风

BOURNS镀金电容咪头

## 信号处理

DSP数字降噪 , AGC自动增益 , ALC自动电平控制

## 保护电路

雷击保护、电源极性反转保护

## 连接方式

3条引线 ( 红色电源正、白色音频正、黑色公共地 )

## 传输线缆

RVVP3 × 0.5mm<sup>2</sup> , ( 电磁复杂环境请用屏蔽电缆 )