

金属件热处理高温烘箱 500度高温干燥箱 工业高温烤箱

产品名称	金属件热处理高温烘箱 500度高温干燥箱 工业高温烤箱
公司名称	苏州银邦节能电热设备有限公司
价格	31500.00/台
规格参数	电器配件:正泰电器,也可选配 工作电压:380V; 50HZ 是否可定制:是
公司地址	江苏省苏州市吴江同里邱舍开发区
联系电话	0512-63473696 15851656650

产品详情

高温烘箱用于电子固化、电镀、制药、烤漆、印刷高温烘干、特氟龙烧结、金属件高温热处理、工业高温测试、烘烤、干燥、烘焙、工业热处理、时效、回火、模具预热、等等各种行业。

从它的名字上不难看出,高温烘箱就是一种温度高于300摄氏度的烘箱。在这么高的温度下,在烘箱本身的材质上就要有很大的要求。市场上的高温烘箱,苏州银邦了解到在高温烘箱投入市场使用之前,是要通过合理的设计和反复的试验的,只有当高温烘箱的温度在高温下能达到均匀的控制了,这时才能供人们使用,这样反复试验的方式能大大的提高产品的可靠性和实用性。要是高温烘箱是用于工作室的话,一般的高温烘箱是采用优质的钢板或者是不锈钢板,高温烘箱的外部钢板是要经过粉体烤漆处理的,只有具备了这种材质的高温烘箱才能用于工作室。

一、产品用途:

高温烘箱可广泛用于各类金属工件、矿物等材料进行加温抗老化、热处理、时效、退火、预热及应力释放和高温试验等用途。

二、结构:

1、工作室采用优质钢板或不锈钢板、同时采用不锈钢管状电加热器,整机使用寿命长。高温风机热风内循环,温度均匀,工作效率高。

2、本型高温烘箱的外壳由优质加厚轧钢板制成,外壳与内胆之间用陶瓷纤维+岩棉充填,形成可靠的隔

热层。

- 3、加热器位于工作室底部、采用名牌电气部件，运行稳定维护成本低。
- 4、采用数字PID自动恒温仪表，清晰醒目，操作方便。

三、特点

- 1、采用电子温度控制，提供精密的均匀加热效果。
- 2、高温密封门采用双层密封，以保持温度一致、降低电力的损耗。
- 3、合理不锈钢架结构，保障品质、提高功效、降低污染。
- 4、便于保养之设计。
- 5、可调式空气阀门和超温保护装置。

三、案例

- 1.型号：LYGW-881
- 2.烘烤区尺寸 毫米：高1200×宽1200×深1000可定制任意尺寸
- 3.温度范围：RT到500 任意调节恒温 300 ，400 ，600 按需定制
- 4.加热功率:30KW
- 8.升温速度：RT到500 在45分钟以内
- 9.内腔材质：耐高温不锈钢板，外壳材质：优质加厚轧钢板
- 10.发热器：U型不锈钢高温电加热管
- 11.安全装置：超温保护装置、马达过热电流保护、相序保护等
- 12.温度控制：SSR 接点方式输出可选，自动PID控制,LED数字显示
- 13.热风系统：采用特制耐高温长轴型马达及强力多翼式风叶，强力吸风循环机构可得到更佳均匀分布温度，安静低噪音，节能。
- 14.标准配件：恒温定时器、智能温度控制器、5层载物架
- 15.选购品：温度记录仪、可编程温度控制器、推车、不锈钢冲孔盘、电磁门扣、三色报警、测温孔、PLC控制、触摸屏控制
- 16.其它规格：本公司可根据客户要求承接设计制造各种高温烘箱
- 17.售后服务：保修1年