

# 优质非标液压系统 彪克 机械设备

产品名称	优质非标液压系统 彪克 机械设备
公司名称	常州市彪克机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:彪克 型号:BK-XT-AK 适用范围:机械设备
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 常州市青洋北路9#
联系电话	86 0519 85509736 13764646555

## 产品详情

品牌	彪克	型号	BK-XT-AK
适用范围	机械设备	产品别名	液压站
材质	铁	适用介质	耐磨液压油
适用温度	0-60 ( )	公称压力	14 ( MPa )
安装形式	按客户要求		

常州市彪克液压机械有限公司地处长三角中心城市常州，是一家集研发、设计、制造液压系统，液压油缸等液压元件的专业生产厂家。公司已通过iso9001:2008质量管理体系认证。

公司承接各类非标液压设备的设计与生产。提供液压技术咨询，液压系统解决方案等全套服务。公司引进德国、日本、美国等国家的全自动设备和检测技术。并拥有一批专业从事非标产品开发的高技能人才及大批高素质的机电一体化专员。产品广泛运用于工程机械、塑料机械、化工机械、压铸机械、鞋革机械、冶金机械、起重运输设备等各种液压机械的系统中。

公司加大技术创新投入，不断有新产品下线。产品在畅销国内市场的同时，还远销欧美许多国家和地区。

我们会以一流的品质，一流的服务让您满意。挑战完美，追求卓越。

### 液压系统使用注意事项

#### 1. 液压成套系统用油及工作条件

推荐采用46号、68号液压油。最适宜的油温为30-60 当油温低于1 或大于65 时禁止开机，为调节油温可事先采用加热器或冷却器。液压油一般为12个月应更换一次，并清洗油箱，去除污垢尘埃。液压传动最忌油液变脏变质，否则尘埃糊粘在吸油滤油器上，噪音加剧，泵寿命降低，故要经常保持油液洁净，

应三个月清洗油网一次。

## 2. 外接控制线及阀及阀引入控制电压

外接电气控制线由电气盒引入，请特别注意电机转向要与泵箭头标的方向一致。

电磁阀的控制电压：交流电磁铁一般为220v，直流电磁铁为24v，必须使用控制电压要与电磁铁标牌一致。对于带记忆元件的电磁阀要短时通电。

## 3. 油泵电机的启动

液压站的油泵电机启动与其它机械一样，要求空载（卸荷）启动，等短暂动行后，再行加载工作，一般情况下，工作过程中不宜频繁启、闭电机。

在低温启动时，要调整溢流阀到1/2的额定压力，再反复点动电机，使溢流阀全溢流，以给液压加温，待温度升高至20。c左右，再投入运动。（有加热器的可直接加热升温）