

全氟聚醚润滑脂

产品名称	全氟聚醚润滑脂
公司名称	长沙因米科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区黄兴大道29号康桥长郡17栋1605（注册地址）
联系电话	0731-86900844 15364083883

产品详情

产品简介是由聚四氟乙烯(PTFE)稠化高度化学稳定性的全氟聚醚油(PFPE)，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成的白色全氟聚醚润滑脂。此氟素高温润滑脂专用于高温、高负载、化学腐蚀环境中的轴承以及要求终身润滑的部件，具有极佳的化学惰性、耐久性和低挥发性。应用部位1.适用于薄膜拉伸拉幅机轴承、热定型机输送带轴承、高温烤漆炉链条轴承、PTA离心机差速器轴承、高温烘箱电机轴承、瓦楞纸机轴承的润滑；2.适用于精密机器、光学仪器、办公设备、无尘室设备的零部件的终生全寿命润滑；3.适用于半导体设备及化工制程机械的高真空或无尘环境设备的轴承、泵、阀门、密封圈的润滑和密封；亦可用于接触腐蚀性气体、液体（如卤素、液氧等）的泵、阀。性能特点工作温度极宽，极佳的高温稳定性和氧化安定性；稠度随温度变化极小，挥发性极低，使用寿命极长；优异的抗磨损、抗擦伤、抗燃烧、抗辐射、抗腐蚀性；低摩擦系数、高承载能力，与绝大多数橡胶、塑料良好相容；绝缘性好，耐水、耐油、耐真空(低蒸汽压)、耐绝大多数有机溶剂及强酸碱。指标参数

项目	质量指标	测试方法
颜色外观	白色均匀膏状	目测
工作锥入度，(25)，0.1mm	265 ~ 295	ASTM D217
密度，(25)，g/cm ³	2.0	ASTM D1480
析油量，(204 ，24h), Wt.%	4.0	ASTM D941
蒸发损失，(204 ，22h), Wt.%	<1.0	ASTM D972
腐蚀，(100 ，24h，T2Cu)，级	1a	ASTM D4048
四球试验，承载能力，N	4900	ASTM D2596
蒸气压，(25)，torr	2 × 10 ⁻⁶	--
使用温度范围，	-35 ~ 270	--

备注:上述技术数据为目前产品检测结果的平均值,可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

包装规格:1kg/罐;25kg/桶有效期与储存:在阴凉环境下储存,避免阳光直接照射。本品在阴凉环境下未开封保存,保质期自生产之日起为36个月。

我公司主要经营全氟聚醚润滑脂,高温润滑脂,光学阻尼脂,干膜润滑剂

我们的地址:长沙县康桥长郡17栋电话:0731-86900844联系手机:15364083883 期待您的咨询