

SF6绝缘充气柜 BNRM-12

产品名称	SF6绝缘充气柜 BNRM-12
公司名称	浙江北能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前京村
联系电话	18758776561

产品详情

基本信息

品牌	其他	型号	BNRM-12
加工定制	是	结构形式	固定式
额定电压	12~35KV	额定频率	50HZ
母线额定电流	630A~1250A	产品认证	IOS9001
物料编号	001		

详细说明

BNRM型全绝缘充气柜BNRM-12型全绝缘全密封紧凑型共箱式环网柜的气箱采用进口敷铝锌钢板，利用先进的激光焊接技术焊接而成，充气柜体的防护等级达到IP67.气箱内充以SF6气体，并经过同步抽真空、氦检漏，确保气箱的密封性。负荷开关、接地开关等开关活动部件及母线、熔断器绝缘筒、真空灭弧室均密封在不锈钢气箱内。气箱底部装有防爆膜片，当开关出现异常而使气箱内的气压超过一定数值时，能从下部防爆口卸压，有效防止高压气体对人、电缆及变电站内其余设备的损害。SF6全绝缘全密封紧凑型共箱式环网柜（简称共箱式环网柜）是新一代小尺寸模块式开关设备具有单元型及共箱型等模块化结构，每个模块都具有其各自的功能，在一个SF6绝缘气箱内多可以配置6个模块（单元）。当系统要求配置数大于6个单元时，要采用扩展母线的形式将柜子连接起来；每个SF6绝缘气箱都可以在左右侧任意扩展，根据不同的设计方案任意排列，实现不同的配置要求。全绝缘全密封紧凑型共箱式环网柜的气箱采用进口敷铝锌钢板，利用先进的激光焊接技术焊接而成，充气柜体的防护等级达到IP67.气箱内充以SF6气体，并经过同步抽真空、氦检漏，确保气箱的密封性。负荷开关、接地开关等开关活动部件及母线、熔断器绝缘筒、真空灭弧室均密封在不锈钢气箱内。气箱底部装有防爆膜片，当开关出现异常而使气箱内的气压超过一定数值时，能从下部防爆口卸压，有效防止高压气体对人、电缆及变电站内其余设备的损害。