

# 固体绝缘柜 BNGT-12

产品名称	固体绝缘柜 BNGT-12
公司名称	浙江北能电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前京村
联系电话	18758776561

## 产品详情

### 基本信息

品牌	其他	型号	BNGT-12
加工定制	是	结构形式	固定式
额定电压	12KV	额定频率	50HZ
母线额定电流	630~1250A	产品认证	IOS9001
物料编号	003		

### 详细说明

BNGT-12 固体绝缘环网柜概述BNGT-12型固体绝缘户内高压真空环网柜系12KV，三相交流50Hz，单母线及单母线分段系统的成套配电装置。该产品具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同应用场合，不同用户均能提供令人满意的技术方案。传感技术、自动控制技术、信息化技术的采用，加上先进的技术性能及简便灵活的装配方案，可以满足市场不断变化的需求，并适用于电网智能化要求。该环网柜适用于工业及民用电缆环网及配网终端工程。作为电能的接受和分配之用，特别适用于城市居民区配电、小型二次变电所、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等场所使用。本开关设备满足相关国家标准,电力行业标准,国际标准等标准要求。其开关及主要电器元件为集成模块，相间导电部位间为固体绝缘封装，向外接线采用屏蔽式电缆接头，功能单元联接母线采用屏蔽式绝缘母线。主要元件的绝缘件外露表面可以根据用户要求屏蔽接地处理，消除静电感应。因此，使使用安全性大大提高。操作机构采用弹簧机构，机械寿命为10000次以上。其所有运行数据及设备状况都可实现远程监控监测，可以无人值守。实为一种性能优越的配电装置。适用范围广：开关筒体和隔离开关操作机构箱采用动静密封结构形成密封腔体，内充零表压干燥氮气，不使用SF6气体，与外部环境完全隔离。保证开关柜全工况使用。对各种不同应用场合，不同用户均能提供令人满意的技术方案。传感技术、自动控制技术、信息化技术的采用，加上先进的技术性能及简便灵活的装配方案，可以满足市场不断变化的需求，并适用于电网智能化要求。该环网柜适用于工业及民用电缆环网及配网终端工程。作为电能的接受和分配之用，特别适用于城市居民区配电、小型二次变电所、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等场所使用。本开关设备满足相关国家标准,电力行业标准,国际标准等标准要求。其开关及主要电器元件为集成模块，相间导电部位间为固体绝缘封装，向外接线采用屏蔽式电缆接头，

功能单元联接母线采用屏蔽式绝缘母线。主要元件的绝缘件外露表面可以根据用户要求屏蔽接地处理，消除静电感应。因此，使使用安全性大大提高。操作机构采用弹簧机构，机械寿命为10000次以上。其所有运行数据及设备状况都可实现远程监控监测，可以无人值守。实为一种性能优越的配电装置。