## 固体绝缘柜 BNGT-12

产品名称	固体绝缘柜 BNGT-12	
公司名称	浙江北能电气有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇前京村	
联系电话	18758776561	

## 产品详情

## 基本信息

品牌	其他	型号	BNGT-12
加工定制	是	结构形式	固定式
额定电压	12KV	额定频率	50HZ
母线额定电流	630~1250A	产品认证	IOS9001
物料编号	003		

## 详细说明

BNGT-12 固体绝缘环网柜概述BNGT-12型固体绝缘户内高压真空环网柜系12KV,三相交流50Hz,单母 线及单母线分段系统的成套配电装置。该产品具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点, 对各种不同应用场合,不同用户均能提供令人满意的技术方案。传感技术、自动控制技术、信息化技术 的采用,加上先进的技术性能及简便灵活的装配方案,可以满足市场不断变化的需求,并适用于电网智 能化要求。该环网柜适用于工业及民用电缆环网及配网终端工程。作为电能的接受和分配之用,特别适 用于城市居民区配电、小型二次变电所、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、工矿企业、商场、机场、 地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等场所使用。本开关设备满足相关国家标准,电力行业标准, 国际标准等标准要求。其开关及主要电器元件为集成模块,相间导电部位间为固体绝缘封装,向外接线 采用屏蔽式电缆接头,功能单元联接母线采用屏蔽式绝缘母线。主要元件的绝缘件外露表面可以根据用 户要求屏蔽接地处理,消除静电感应。因此,使使用安全性大大提高。操作机构采用弹簧机构,机械寿 命为10000次以上。其所有运行数据及设备状况都可实现远程监控监测,可以无人值守。实为一种性能优 越的配电装置。适用范围广:开关筒体和隔离开关操作机构箱采用动静密封结构形成密封腔体,内充零 表压干燥氮气,不使用SF6气体,与外部环境完全隔离。保证开关柜全工况使用。对各种不同应用场合, 不同用户均能提供令人满意的技术方案。传感技术、自动控制技术、信息化技术的采用,加上先进的技 术性能及简便灵活的装配方案,可以满足市场不断变化的需求,并适用于电网智能化要求。该环网柜适 用于工业及民用电缆环网及配网终端工程。作为电能的接受和分配之用,特别适用于城市居民区配电、 小型二次变电所、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院 、体育场、铁路、隧道等场所使用。本开关设备满足相关国家标准﹐电力行业标准﹐国际标准等标准要求。 其开关及主要电器元件为集成模块,相间导电部位间为固体绝缘封装,向外接线采用屏蔽式电缆接头,

功能单元联接母线采用屏蔽式绝缘母线。主要元件的绝缘件外露表面可以根据用户要求屏蔽接地处理, 消除静电感应。因此,使使用安全性大大提高。操作机构采用弹簧机构,机械寿命为10000次以上。其所 有运行数据及设备状况都可实现远程监控监测,可以无人值守。实为一种性能优越的配电装置。