

韩华EVA 1540，替代杜邦40W，热熔级高流动

产品名称	韩华EVA 1540，替代杜邦40W，热熔级高流动
公司名称	广州安腾达化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩华 型号:EVA1540 产地:韩国
公司地址	广东省广州市海珠区海联路6-8号B09房
联系电话	020-84172256 13750394214

产品详情

注塑级EVA；发泡级EVA；挤出级EVA；吹塑级EVA；热熔级EVA；薄膜级EVA；电缆级EVA；涂层级EVA；光伏级EVA；油墨级EVA

乙烯乙酸含量 特点10%

比聚乙烯柔软，耐冲击强度好，用作包装袋和薄膜以及注射模塑件，电缆覆层、玩具等10%-20%

透明性良好，耐寒耐应力开裂，用于制农业薄膜，医疗用具等20%-40%

具有良好的黏合性，用作热熔胶黏剂、涂料等45%-55% 弹性良好，用作特种橡胶，与其他橡胶相容性好，加工性也好，可用过氧化物硫化，与硫化橡胶不相上下65%~95%为乳液，可用作纤维、纸张等的胶黏剂VA含量与其性能的关系:EVA的性能与乙酸乙烯酯(VA)的含量有很大的关系，当VA的含量增加时，它的回弹性、柔韧性、黏合性、透明性、溶解性、耐应力开裂性和冲击性能都会提高；当VA的含量降低时EVA的刚性、耐磨性及电绝缘性都会增加。一般来说，VA含量在10%~20%范围时为塑性材料，而VA含量超过30%时为弹性材料。

更多资讯服务和资料请联系：

电话：020-84172256

刘先生 : 13750394214

qq : 2325670886

e-mail : james_lau@aliyun.com