

沙伯基础一级代理商

产品名称	沙伯基础一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	SABIC:中国供应
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

沙伯基础一级代理商,供应PC,PC/ABS,ABS

PC/ABS, [????](#)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗[???](#)(UV)等性质,颜色是无透明颗粒,可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

ABS工程塑料即PC+ABS(工程塑料合金)

,在化工业的中文名字叫[????](#)

,之

所以命名

为PC+ABS,是因为

这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候

性、尺寸稳定性和耐冲击[??](#)

,又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品,能保持其优异的性能,以及保

持塑料与一种酯组成的材料的[??](#)

性。ABS工程塑料最大的缺点就是质量重、导热性能欠佳。它的成型温度取于它们两者原料的之间温度,就是240--265度,温度太高ABS会分解,太低PC料的流动性不良。

PC/ABS用途:电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机;汽车:保险杆、分电盘、安全玻璃;工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

PC/ABS C1000HF 特性备注:高流动。

PC/ABS C1100HF 特性备注:高流动。

PC/ABS C1110 主要性能：抗撞击性高，延展性。

PC/ABS C1110HF 主要性能：抗撞击性高，延展性。

PC/ABS C1200-100 特性备注：耐高温及抗冲击，延展性。

PC/ABS C1200HF 特性备注：耐高温，良好的流动性，抗撞击性良好，延展性。

PC/ABS C1200HFM 主要性能：良好的流动性，耐热性高。

PC/ABS C2100 主要性能：阻燃剂，阻燃性能。

PC/ABS C2800 主要性能：良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。

PC/ABS C2950 主要性能：良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。

PC/ABS C2950HF 主要性能：良好的流动性，阻燃性能，抗撞击性良好，无溴。

PC/ABS C2951 主要性能：阻燃剂，耐热性高，阻燃性能，可加工性良好，无溴