

合成空气压缩机油SM

产品名称	合成空气压缩机油SM
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美合成空气压缩机油SM系列是由高品质合成油PAG和加氢基础油添加多种优质添加剂精制而成，具有优异的润滑性、低的挥发性及水解稳定性，其高温抗氧化性和热安定性优于矿物油产品，润滑周期达6000小时。与矿物油相溶，可用于合成油和矿物油设计的设备润滑。

产品优势

- | 极低的挥发性，低油耗；
- | 极好的表面特性，具有低泡性和优异空气释放、分水性能；
- | 优良的高温抗氧化和热安定性。能有效减少胶质、油泥和积炭的产生；
- | 优良的散热效果，有效降低空压机运行过程中产生的高温；
- | 良好的防锈性、密封性；

I 优良的高温润滑性，减少空压机的磨擦磨损。

产品应用

应用于各类螺杆式、旋转滑片式以及往复式等空气压缩机的润滑。

产品标准

I Hilachi and Mitsui Seiki Kogyo;

I ISO-6743-3A-DAJ 标准;

I DIN 51506规范VDL级别.

典型数据

SM系列	试验方法	单位	32	46	68	100	150
密度@15	ASTM D1298	kg/l	0.87	0.88	0.89	100	150
运动粘度@40	ASTM D445	cSt	32	46	68		
运动粘度@100	6.1	7.8	10.3	13.5	17.9		
粘度指数	ASTM 2270	-	140	138	135	132	244
闪点(开口)	ASTM D92		220	228	233	238	
倾点	ASTM D97	-30	-28	-25	-22	-20	

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。