

拦河格宾网A堤坝拦河格宾网A拦河格宾网批发

产品名称	拦河格宾网A堤坝拦河格宾网A拦河格宾网批发
公司名称	安平县拓冠丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:拓冠 规格:2*1*1 产地:安平
公司地址	安平县马店镇院西村村南800米处（注册地址）
联系电话	13363346088

产品详情

拦河格宾网A堤坝拦河格宾网A拦河格宾网批发

拦河格宾网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用格宾网制作而成的箱型结构就是拦河格宾网。根据ASTM和EN标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层重量一般高于245g/m²石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以石笼网(1张)保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

拦河格宾网的编织特点：结构精密，网眼均匀，网面平整，牢固、美观、实用。

拦河格宾网是用镀锌钢丝机制而成的三捻向蜂巢式网格,可制作成宾格箱、垫、网等定型产品,其钢性、柔性、透水性、环保绿化、防止工程病虫害之功效,适应工程的建设并将取得良好的工程效益和生态建设效果。

拦河格宾网生产流程：验丝 织网 剪片 缝边 组装 检验 打包 装车。发货时附带宾格网质量合格证书及出厂合格证。

拦河格宾网产品包装：把组装的好的网箱折叠起来再通过机械用金属丝捆绑打包完成（每包网箱的数量依据实际情况而定）产品在运输过程中不会出现任何散落现象，施工时包装打开简单便捷。

拦河格宾网的组成形式：

一、拦河格宾网为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。

二、拦河格宾网采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强宾格石笼的强度。