

活性炭快速水分测定仪生产厂家

产品名称	活性炭快速水分测定仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

活性炭，是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。活性炭中除碳元素外，还包含两类掺和物：一类是化学结合的元素，主要是氧和氢，这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中，或者在活化过程中，外来的非碳元素与活性炭表面化学结合；另一类掺和物是灰分，它是活性炭的无机部分，灰分在活性炭中易造成二次污染。活性炭由于具有较强的吸附性，广泛应用于生产、生活中。

如果想去除活性炭的水分，老办法就是暴晒和烘烤，现在是夏天，阳光比较充足，所以在生产出来后节约成本，就可以放在太阳下边进行暴晒，然后经过筛选灰分，就能相对降低水分，但是如果想要做到一点水分都没有，这也不是可能的，因为气体吸附就能捎带一些水分，虽然低，但是也不能说没有。再有就是烘烤，这种成本会稍微高一些，但是水分可以做到有效控制内，太阳晒不均匀，有多有少，而烘烤经过设备，然后经过测试，就能达到均匀，并且水分降低也比那些强很多。烘烤也有机器烘烤和一些加温简易烘烤，这在看前期和后期生产中所接收到的水分有多少视情况而定。

深圳莱希特LXT-500C活性炭快速水分测定仪具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统，人性化系统操作,无需特殊培训，自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。

深圳莱希特LXT-500C活性炭快速水分测定仪是一种新型高精度的快速水分检验仪器，采用热解重量原理设计的，仪器测量样品重量同时，卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中，仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%，干燥完成后，最终测定的水分含量锁定，按显示键可观察水分值，重量初始值，起始值，测试时间等数据。

深圳莱希特LXT-500C活性炭快速水分测定仪技术参数:

- 1.最大称量值: 90g
- 2.显示分度值: 0.005g (5mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围 : 0.01-100%
- 5.称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6.温度范围 : 室温 ~ 160
- 7.加热源: 钨卤环形灯
- 8.加热程序 : 标准、快速、阶梯
- 9.干燥方式: 自动、定时、手动
- 10.加热时间范围 : 1~99分钟
- 11.测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度 、 现时重量g、 测试曲线
- 12.秤盘尺寸: 直径90 (mm)
- 13.显示器 : LCD液显
- 14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、 电脑和其他外围设备 (选配)
- 15.外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-500C活性炭快速水分测定仪售后服务 :

- 1、 产品免费保修一年，终身提供技术支持与服务。
- 2、 技术培训：我方对提供的设备及采用的相关技术进行电话指导操作即可。
- 3、 定期回访，针对该项目的设备进行电话回访。降低操作人员在使用过程中由于设备使用不当或损坏影响工作效果。
- 4、 优质的售后服务团队让您放心，售后服务有保障。