

青岛市扬尘监测系统-八项数据监测上传-环境监测仪

产品名称	青岛市扬尘监测系统-八项数据监测上传-环境监测仪
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	13000.00/套
规格参数	设备供电:220V 设备尺寸:120*65*13cm 测量范围:0-999ug/m3
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

扬尘在线监测仪简述：扬尘在线监测仪是山东宣蓝环保科技有限公司为改善空气质量自主研发的24小时户外扬尘监控的一个终端设备。本设备实现多维一体化，除了可以实现扬尘监控以外，还可以测风速、风向、温湿光、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据。该监控系统主要由扬尘监控终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、手机客户端等组成。扬尘也分为多个种类，主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等，而且根据相关介绍扬尘属于无组织污染源，防治系数较大，是国家环保部十二五规划的重点课题，因此扬尘治理是很有必要的，而精细化监控和管理扬尘就成了突破口，因此“24小时在线扬尘监测系统”应运而生。工地噪声监测仪性能特点：

- 1、军工级选标标准，保证产品质量适应各复杂环境，坚固耐用
- 2、工业级防护标准防尘、防水、防锈、户外高亮LED显示器现场实时显示当前噪声分贝值
- 3、超标数据，实时超标报警
- 4、支持气象五参数接入，实现环境全面监控
- 5、太阳能供电系统模块化免维护设计，标准匹配，断电续航10天以上
- 6、预设超标限制，超标后自动录音并保存；服务器随时调阅
- 7、360度无死角，实时抓拍噪音超标数据，叠加视频监控画面
- 8、实时监控噪声数据、报警信息、历史数据查询、统计排名管理机制、对比分、分析决策、设备控制、权限管理功能、考勤管理。

青岛扬尘监测系统技术参数：

监测指标	测量范围	分辨率
PM2.5	0-2mg/m	1ug/m3
PM10	0-4mg/m	
TSP	0-10mg/m	
噪声	30db~130db	0.5db
摄像头	高清1080P低码流30倍一体化防水球机	
温度	-50 ~ +100	0.1
湿度	0 ~ 100%RH	0.1%RH
气压	100 ~ 1200hpa	0.1hpa

风向	0 ~ 360 °	1 °
风速	0 ~ 60m/s	0.1m/s
降水（雨）量	0 ~ 999.9mm	0.1mm
支架	定制支架集成安装整个系统	
LED屏幕	室内外单色，双色，三色，全彩，尺寸可定制，	
供电	220V或者12V	
功率	100W	

山东环境监测仪厂家售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修
- 4、服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。