

厂家直供 油性单（双）组分聚氨酯防水涂料

产品名称	厂家直供 油性单（双）组分聚氨酯防水涂料
公司名称	上海巨鳌防水科技有限公司
价格	220.00/桶
规格参数	品牌:巨鳌 型号:20公斤 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区封周路655号
联系电话	021-59971536 18221088517

产品详情

我公司是一家专业生产新型防水涂料。主要经营防水材料：

高速铁路桥专用防水涂料、金属屋面专用防水涂料、非固化橡胶沥青涂料、乳化沥青防水涂料、丙烯酸防水涂料、高分子防水涂料、聚合物水泥基防水浆料、高聚物改性沥青防水涂料、有机硅橡胶防水涂料、喷涂速凝防水涂料、水性(油性)聚氨脂涂料、渗透结晶母料、水泥基渗透结晶型涂料、K11柔韧性防水浆料等产品广泛应用于建筑、桥梁等施工防水领域。

欢迎来电：021-59971536 李经理：18221088517

产品概述:

耐热性

由于该产品的特殊配方及工艺，使其在160 的高温下不熔化不流淌，并能保持膜体完好，原有特性不改变，从而保证正常施工

低温柔性

该产品是以多种橡胶改性，从而使其具有橡胶特有的低温柔性，根据不同配方可以在-10 -40

下无裂纹、断裂，更好地适应于北方高寒地区施工标准规范要求。

粘结强度

由于该产品是阳离子沥青防水涂料，和下层混凝土的黏结不单纯是靠其胶粘性，同时还有阴阳离子互相吸附凝聚在一起，因此粘结强度特别高，大于0.7Mpa，这样可避免刚性防水所造成的路面位移，也可防止摊铺沥青时防水层被破坏。

延伸性

该产品是由橡胶对沥青进行改性，其延伸性也因此符合橡胶性能，延伸性可大于600%。

可形成无缝的弹性防水层

该产品施工应多遍喷涂或刷涂，以保证用料均匀、厚薄一致，而且形成的是无缝的整体弹性橡胶防水层，从而使整个防水系统保持完整性。

施工工艺简单、有效、环保、经济

该产品为水性防水涂料，无毒、无味、无环境污染，冷施工，施工工艺简单、喷涂或者刷涂均可，对各种不规则面层均可保证施工质量，材料、施工费用低，具有良好的社会效益。

施工工艺:

基层要求

基层表面应压实平整，采用水泥砂浆找平时，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象、应符合设计要求。

混凝土表面要进行拉毛、刨铣或抛丸处理。

桥面含水率不应大于15%。

施工操作

基层清理完毕以后，应将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。

重点部位处理完毕应按施工要求，配比涂刷底子油，以提高粘合强度和抗剪切强度。

底子油干后可涂刷或喷涂防水涂料。

防水层要符合设计标准规范。并可根据设计要求增设纤维等增强层。在摊铺沥青前可采取在防水层表面撒布细粒沥青混合料的方法做成隔离层，以防涂膜受损。

主要用途:

该产品可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材硬塑料、玻璃、各种保温层、各种防水层上直接施工，适用于桥梁、高速公路、隧道水库等。