

九龙坡区防水 重庆果宛 防水商家

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 九龙坡区防水 重庆果宛 防水商家 |
| 公司名称 | 重庆果宛科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7 |
| 联系电话 | 13512350097 |

产品详情

屋顶防水的几种材料

屋顶防水的几种材料：

一、CH-108ZYY聚合物水泥防水涂料

CH-108ZYY聚合物水泥（又称弹性水泥）是以CH₂合成高分子乳液为基料，加入特种水泥，无机固化剂和多种助剂配置而成的双组份防水涂膜材料，它具有良好的成膜性，抗渗性、粘结性（与混凝土、砖、石材、瓷砖、ZYY塑料、彩钢板屋面、机场屋面、木材、玻璃等都具有很强的粘结性）、耐久性和耐候性，特别是能够在潮湿基面上施工固化成膜。

二、HG203防水密封涂料

HG203防水密封涂料引进美国最先进的高科技技术，采用进口原材料研制而成的真正的环保型单组份水固化聚氨酯防水密封涂料。

三、YYA特种防水抗渗浆料

1、产品性能

为新型抗渗防水材料，是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末，无毒无味，阻燃，环保，可用于食品和饮用水工程。加水后发生系列氧化还原反应，硬化后具有高强度（7天C35以上），防水抗渗，耐高温（400℃），耐紫外线，抗冻（-50℃），抗老化，防水商家，无收缩，耐油污，附着力强等特点，迎背水面均可以带水作业，厚度可以根据需要任意调节（0.5--200mm），具有优良的背水面防水抗渗防潮性能，同时具有二次修复作用。

2、适用范围

1) 耐高低温，耐紫外线，抗老化，抗冻融性（400次以上）良好，用于各种室外工程及室内建筑物

，水库，大坝，桥梁，发电站，水泵房，蓄水池，渠坝，基坑，广场，屋面，卫生间等；

2) 抗冻，耐低温（-50℃），具抗冻融性，可用于冷冻室，农村防水，冷气室，九龙坡区防水，温差变化大的场所；

3) 低水化热，抗收缩性能好，可用于水库大坝混凝土砂浆层，桥梁混凝土砂浆层，混凝土路面砂浆层等。

家装防水施工三大注意事项

家装防水施工三大注意事项：

1、防水涂料要满涂，无遗漏；与基层粘结牢固，无气泡、无裂纹、无脱层，表面平整；卷起部位涂刷高度基本一致，厚度须满足产品规定的要求。

2、施工后应在说明书规定的时间内再进行检查和进行其它后续工程的施工。厕浴间、厨房、阳台、地下室、一楼住户所有房间的地面和墙面都要做防水层。厨房、阳台的地面和墙面、一楼住宅和所有墙面要做距离地面0.3米的防水层；厕浴间墙面通常要刷距离地面不低于1.8米的防水层，或满做至顶；地下室的地面和所有墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。

3、管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，并刷防水涂层。

家装防水材料怎么选？

在家装过程中，防水成本仅仅占不到1%，但是如果出现漏水问题，不但维修繁琐，而且费用昂贵，大概是装修前做防水的3-5倍！所以做防水的首部，防水厂家，选材，是一定不能马虎的！

防水涂料是刚性，还是柔性？

1) 柔性的防水涂料，是通过化学反应成膜，从而隔绝水分和建筑物。柔性防水具有弹性，具备较好的抗裂性能，一般用于新旧房的装修。

2) 刚性的防水材料是通过提高混凝土基层的密实度、减少空隙率，从而提高基层的抗渗透性能。而刚性防水材料的适应变形能力稍差，但是其硬度和强度比较好，所以一般多用于防潮。

九龙坡区防水-重庆果宛-防水商家由重庆果宛科技有限公司提供。“重庆房屋翻新,重庆房屋维修,重庆卫生间防水,重庆旧房翻新”就选重庆果宛科技有限公司（91gwwx.com），公司位于：重庆市九龙坡区石小路195号2栋2-7，多年来，重庆果宛坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。重庆果宛期待成为您的长期合作伙伴！