

小型振动式双钢轮压路机 灵活多用压路机厂家

产品名称	小型振动式双钢轮压路机 灵活多用压路机厂家
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

产品详情

小型压路机产品介绍；

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。

小型压路机产品特点；

- 作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填；
- 国际品牌HONDA汽油机或名优柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 采用国际名牌美国液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；
- 发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；
- 安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 采用国际知名NSK轴承，名牌三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过CE认证。

小型压路机安全操作；

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。
- 2、换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速
- 3、严禁压路机在坚硬的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。

6、 换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。

7、 上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。

8、 压路机在高速行驶时不得接合振动。