

水泥固化剂 美特建材 马鞍山固化剂

产品名称	水泥固化剂 美特建材 马鞍山固化剂
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

产品详情

现在市场上两种常见的办法来判定混凝土密封固化剂的好坏，分别是是否有手滑感和是否有泡沫，马鞍山固化剂，以下来看看使用这两种方法来判定是否合理。

1.是否有手滑感来判定“手滑感”，实际上大部门碱性溶液，是通过腐蚀人的皮肤，而产生手滑的感觉，如起蜡水、肥皂水、碱性的混凝土密封固化剂，但市道市情酸性的混凝土密封固化剂的材料，就没有这种感觉。手滑感只是碱性溶液的一个共同特点，而不能以此来判定材料的好坏。

2.以是否有泡沫来判定实际上混凝土中的毛孔中，存有一定的空气。渗入地面渗出快的，为稀的溶液，置换毛孔中的空气就快，空气快速排出，就有冒泡现象。相反渗入地面渗出慢的，为稠的溶液，空气排出慢，液体固化剂，可能冒泡现象就少或没有。所以冒泡只是空气排出的一种现象，而不能用来判定材料的好坏。

?混凝土密封固化剂有哪些优点？

混凝土密封固化剂有哪些优点？

1.混凝土密封固化剂材料是以渗透的方式与混凝土基面形成一个紧密的整体，可防避免脱落及散裂的情况

2.反应生成物是一种惰性物质，不与其他材料反应，可有效防止化学物质对地坪的侵蚀。

3.反应生成物同样是一种硬度可高达莫氏8级以上的结晶体，提高地坪的硬度及耐磨度。

4.混凝土密封固化剂材料的渗透性解决了混凝土本身的疏松性，填补混凝土地面缝隙，水泥固化剂，是混凝土地面更加坚硬。

以下是美特建材分享的混凝土密封固化剂的施工步骤：

- 1、打磨混凝土基面，打磨是决定地坪工程质量的重要因素，目的是将混凝土的毛细孔打开，使混凝土密封固化剂能顺利渗入地面内部发挥作用;
- 2、将基层表面清理干净，除去浮灰、油污等不利于粘结的物质，若为旧基层坑洼过多需预先补平;
- 3、将渗透密封固化剂均匀倒在地面上，自由流动渗透，同时可用抹子轻刮使整个地面均匀渗透，密封固化剂，当基面渗透反应变得滑稠，用水雾湿润粘稠表面，使渗透密封固化剂继续渗透反应;
- 4、观察基面的密实程度和渗透状况，进行涂刷地面三遍及以上渗透密封固化剂;
- 5、待基面渗透反应完全后(表面水分没有完全干燥为佳)，使用专业的清洗地面机器，清洗表面及除去多余的材料;
- 6、在完工2-4小时后，用软毛抛光垫在地坪表面上抛光，需用树脂磨片对基面进行多次抛光处理，使用时间越长，光泽度越好。

水泥固化剂-美特建材(在线咨询)-马鞍山固化剂由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司(www.ahdipingqi.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！