

# 衡水橡胶支座-橡胶支座厂-橡胶支座厂家批发

产品名称	衡水橡胶支座-橡胶支座厂-橡胶支座厂家批发
公司名称	衡水焱焱工程橡胶有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:焱焱 型号:GJZ GYZ GPZ 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区干马村三区381号
联系电话	13303380660

## 产品详情

衡水橡胶支座-橡胶支座厂-橡胶支座厂家批发

普通板式橡胶支座的安装注意事项：

、矩形支座短边应与顺桥方向平行安置，以利梁端转动。若需要长边平行于顺桥向，必须通过转角验算。

、圆形支座各向同性，安装时无需考虑方向性，只需将支座圆心同设计位置中心点重合即可。为防止离心力下使梁体横向移动，可设置横向挡块。

、斜角支座在斜交桥上安装时，短边应平行于顺桥向，长边应平行于墩台中心线，顺桥向与墩台中心线的斜交夹角应与支座的锐角相符。

、使用普通板式橡胶支座一般设有固定端与活动端之分；使用等高度过支座时，上部构造的水平位移由同一片梁两端支座的剪切变形共同完成，各承担一半，也可用厚度较小的橡胶支座作固定支座。

、橡胶支座安装以春秋季节（年平均温度时）进行最佳。如在最高或最低气温安装。

为避免支座发生过大的剪切变形，过去提出两种方法，一是到年平均气温顶起主梁，将支座调整到中心位置。二是在安装时根据当时气温计算使支座产生预变位。前者在铁路桥梁上使用尚可，在公路桥梁上很难进行；后者现场施工技术难度高，难于掌握。现有一种简易的方法供选择。若预计不可能在年平均气温时安装，则在选用橡胶支座时可适当增加高度。使其在极端高低温安装时，上部构造的最大位移量靠橡胶支座的单向剪切变形来完成。