

四氟滑板式橡胶支座安装 2019口碑厂家指导

产品名称	四氟滑板式橡胶支座安装 2019口碑厂家指导
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:GYZF4/GJZF4 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

聚四氟乙烯滑板式橡胶支座简称四氟滑板式支座（GJZF4、GYZF4系列），是于普通板式橡胶支座上按照支座尺寸大小粘复一层厚2-4mm的聚四氟乙烯板而成。四氟滑板式支座除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形，且能承受垂直荷载及适应梁端转动外，利用聚四氟乙烯板与不锈钢板间的低摩擦系数（ μf 0.08）可使桥梁上部构造水平位移不受限制。跨度大于30米的大跨度桥梁、简支梁连续板桥和多跨连续梁桥可作活动支座使用；连续梁顶推、T型梁横移和大型设备滑移可作滑块使用。下面衡水长信橡胶制品有限公司为您讲解四氟滑板橡胶支座安装与养护细则：

- 1、支座选用 四氟滑板橡胶支座应水平安装，支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板接触的不锈钢板也不能设置桥梁墩、台垫石上。
- 2、安装准备 板式橡胶支座安装处宜设置支承垫石，支承垫石平面尺寸大小应按局部承压计算确定，垫石长度、宽度比支座相应的尺寸增加50mm左右，其高度应为100mm以上，且应考虑便于支座更换。支座垫石内应布置钢筋网，钢筋直径8mm时，间距为50*50mm，桥梁墩、台内应有竖向钢筋延伸至支座垫石内，支座垫石混凝土不低于C30
支座垫石表面应平整、清洁、干爽、无浮沙。支座垫石顶面标高要求准确无误。
- 3、支座安装 支座进场后，应检查支座上是否有制造商的商标或标记。安装时，按照设计图纸要求，在支座垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。支座安装后，应全面检查是否有支座漏放，支座安装方向，支座型式是否有错，临时设施是否拆除，四氟滑板支座是否注入硅脂油等，确保支座安装后正常工作，并记录支座安装后出现的各项偏差及异常情况。
- 4、支座养护 板式橡胶支座应定期进行养护和维修检查，一旦发现问题，应及时进行修补和更换。对四氟滑板支座，应检查上面一层四氟乙烯滑板是否完好，有无剥离现象，支座是否滑出了支座顶面的不锈钢板。对四氟滑板橡胶支座，若四氟板与不锈钢接触面发现进入泥沙或硅脂油干涸时，要及时清扫，并注入新的硅脂油。

衡水长信有限公司坐落于大广高速西侧，106国道南侧的经济开发区。公司成立于2014年，占地面积48000平方米，现有六个职能部门和五个生产车间班组，生产设备精良，检测设备齐全。在屡次国家、省部级和生产许可证监督的质量抽查中，产品检测结论为合格，各项技术指标都能满足相关标准和质量要求。我公司主要产品有公路桥梁板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球形支座、公路桥梁伸缩装置、橡胶止水带、隔振橡胶支座等。我公司的产品以优良的品质、优惠的价格、良好的售后服务和交货的及时准确赢得了顾客的信赖和支持。我公司在全国60多个重点城市形成了完整的营销售后服务网络、产品广泛应用于如麻武高速公路、天兴洲公路长江大桥、鄂东长江公路大桥、杭瑞高速公路、哈大高速、杭州南浦大桥、随岳高速公路、绥满高速、枣木高速公路、郑石高速公路、济东高速公路等重点桥梁、公路和隧道工程项目。

产品远销：重庆渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、双桥区、渝北区、巴南区、万州区、涪陵区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县，

江西南昌、赣州、九江、宜春、吉安、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新余、鹰潭、永新

广西南宁、柳州、桂林、玉林、梧州、北海、贵港、钦州、百色、河池、来宾、贺州、防城港、崇左

湖南长沙、株洲、益阳、常德、衡阳、湘潭、岳阳、郴州、邵阳、怀化、永州、娄底、湘西、张家界

贵州贵阳、遵义、黔东南、黔南、六盘水、毕节、铜仁、安顺、黔西南

陕西西安、咸阳、宝鸡、渭南、汉中、榆林、延安、安康、商洛、铜川

甘肃兰州、天水、白银、庆阳、平凉、酒泉、张掖、武威、定西、金昌、陇南