

鞋材自粘机 润鸿机械 肇庆自粘机

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 鞋材自粘机 润鸿机械 肇庆自粘机 |
| 公司名称 | 东莞市寮步润鸿机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇泉塘社区金松路2号之三 |
| 联系电话 | 13925878512 |

产品详情

自粘机的构造原理是什么？

自粘机械技术领域，特指一种用于二层基材贴合的自粘机。其是通过如下技术方案实现的：该自粘机包括用于放置一基材的一基材放卷装置、涂胶装置、用于放置二基材的二基材放卷装置以及预热输送加热加压贴合装置。

自粘机：本实用新型具有环保，节约能源的优点，整个流程紧凑，鞋材自粘机，具有节省空间的优点。

东莞市寮步润鸿机械厂办公室地址位于珠江口东岸，广东历史文化名城东莞，自粘机定做，东莞东莞市寮步镇泉塘社区金松路2号之三。

自粘机的主要工艺流程

放卷 上胶 烘干 纠偏 回水 复合 收卷

自粘机主要特点：

- 1，采用高精度辊式刀片刮涂，胶量可低至1G/M2
- 2，放卷均配有高精度电动光电纠偏听偏机，高性能的光电传感器与伺服控制保证卷材的收放卷的整齐
- 3，前后放卷都采用磁粉刹车控制，保持了复合时的张力控制
- 4，整机操作简单前后同步

5, 中山自粘机, 主操作部位都安装急停安全开关。

自粘机里面的胶是由什么组成的?

烘销的有无或是非及干燥的方式(热风轮回或红外线辅助), 也随前、后贴机型与轮滚或刀片涂布而有不同的设计。胶水溶剂的挥发速率与机台的干燥前提息息相关, 如何调整至材质在贴合时仍具有良好的粘性, 为接着良好之重要枢纽。

单侧贴合, 假如只但愿在文件的背面加上粘接剂, 就可以使用冷贴合, 磁贴合。在材料的一侧用膜片, 而在另一侧贴合磁材。

鞋材自粘机-润鸿机械(在线咨询)-肇庆自粘机由东莞市寮步润鸿机械厂提供。鞋材自粘机-润鸿机械(在线咨询)-肇庆自粘机是东莞市寮步润鸿机械厂(www.11467.com/qiye/70481298.htm) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 李先生。