sor压力开关，吉林信科仪表测控科技有限公司

产品名称	sor压力开关，吉林信科仪表测控科技有限公司
公司名称	吉林信科仪表测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:sor 型号:sor 产地:北京
公司地址	吉林省吉林市丰满区宜山东路515号中海国际社区A期A5号楼2单元2层077号
联系电话	0432-68088783 17833367481

产品详情

美国SOR双刀双掷压力开关 4NN-EE4-N4-B1A技术参数:◆ 接点容量：250VAC 15A，30VDC 5（10）A ◆ 环境温度：可达-54~200°C ◆ 防护等级：NEMA4、NEMA4X、IP65、IP68◆ 隔爆：0、1、2区；Group I、Group IIA、Group IIB、Group IIC；Class I、Class II、ClassIII等NN系列 ◆ 压力/真空/复合开关 ◆ 抗恶劣环境 ◆ CSA、CE认证 ◆ 低成本、经济型 ◆ 单设定点，配刻度线 ◆ 整定范围1~480bar ◆ 最小标准死区0.007bar ◆ 典型标准死区0.3bar ◆ 最大标准死区7barRN系列 ◆ 压力/真空/复合开关 ◆ 抗恶劣环境 ◆ CSA、CE认证 ◆ 端子接线 ◆ 最小标准死区0.007bar ◆ 典型标准死区0.3bar ◆ 最大标准死区7bar V1系列 ◆ 压力/真空/复合开关 ◆ 抗恶劣环境 ◆ CSA、CE认证 SOR压力开关特性 sor压力开关广泛应用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制，蒸汽工况和发电站;蓄能器,接收器,闪蒸罐,分离器,洗涤器,炼油装置。也可适用于各种设备工具的高、低压力保护控制。压力开关的选择中，须注意以下几点：sor压力开关1.防爆的必要性：防爆形式分为隔爆型和本安型，长野产品多数为隔爆型。 2.是否需要带指示：根据客户指示。 3. 接点数量：一接点（一个输出）或两接点（两个输出）。 4.设定值和压力范围的确定：推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间，可设定范围为压力范围的15%—90%之间。 5.接断差的形式：可调式或固定式。 sor压力开关 6.是否有脉动：如果压力有脉动或振动，需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。 7.带隔膜的场合：测定腐蚀性、高黏度或温度过高时，需要选用带隔膜