

德州-承揽玻璃钢防腐-专业团队效率高施工快

产品名称	德州-承揽玻璃钢防腐-专业团队效率高施工快
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	130.00/平方米
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

一、玻璃钢防腐、衬里玻璃钢防腐贮槽、贮罐、水泥池衬里及金属外壳的玻璃钢衬里（或外复）采用耐腐蚀树脂和玻璃纤维表面毡作防腐层，以不饱和聚酯树脂和中碱玻璃纤维布作加强层，耐腐蚀性高。强度高，使用寿命长。广泛用于电力，冶金、石油、化工、印染、机械、环保等行业的储罐、酸洗槽、离子交换器等设备。

、环氧、呋喃、聚脂、酚醛衬里均为手糊成型衬里，以介质温度压力不同，选用的原材料。特点：粘力强、成本低、工艺简单，防腐蚀性能好，色泽均匀，整体性好，耐老化，耐磨、抗冲、承压。使用环氧、呋喃、聚脂、酚醛衬里时，其表面不管是金属面，还是水泥面，都先用环氧树脂喷刷底漆，基地粘结的才能更加牢固。物理性能：抗压强度3000kg/cm²。抗冲强度265kg/cm²，此衬里广泛用于化工制药、电厂、通讯、冶金、造船等行业的防腐、补漏工程。2、橡胶衬里橡胶衬里是在金属设备上衬上所要求的橡胶板，通过蒸汽硫化形成橡胶层衬里，把介质与多种表面隔开，起到防腐蚀作用，可耐一般非氧化性强酸、有机酸、碱溶液或盐溶液。物理性能：抗拉强度240—300kg/cm²，相对伸长550—650%。永久变形20—30%。36%盐酸80 长期作用下不腐蚀。橡胶衬里的大优点是克服了与金属内应力变形的不足，不脱层，粘结力强。是化学工业、制药、有色冶金、食品加工等工业中不可缺少的一种防腐衬里。3、树脂胶泥铺砌块材及色缝树脂胶泥铺砌块材及色缝是在水泥砂浆混凝土或金属基面上用树脂胶泥铺砌瓷砖、瓷板、陶板、铸板及大理条石等。具体工艺是基层表面先涂一遍环氧树脂，待干燥后，再用树脂胶泥铺砌。特点是耐高温，耐酸、耐碱、粘结力强，可以多层铺砌。主要用于化工、制药、冶金等行业的玻璃钢防腐工程。