

## 抗菌釉面漆--都彭牌

产品名称	抗菌釉面漆--都彭牌
公司名称	佛山市顺德区都之彭化工有限公司
价格	528.00/桶
规格参数	型号:KY06 耐洗刷性:5000次以上 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教新民大围工业区龙洲路14号1楼之三
联系电话	0757-27757071 13927222098

## 产品详情

都彭牌抗菌釉面漆,水性环保漆,进口原料,高端品质,常用于医院和制药厂、特殊食品厂等等。如医院手术室、重症监护室ICU 病房、普通病房、门诊部、治疗室、医技部、走廊等等、制药厂封闭车间,实验室等等装饰。抗菌釉面漆的干膜涂层具有防霉、抑菌、杀菌的性能,具有防污、防腐蚀、抗划伤、不易黄变等优良性能,干涂层表面可以用杀菌消毒清洗剂清洗消毒,污渍容易清洗干净,涂层不会有任何损伤。防污性达到抵抗紫药水、碘酒等污染,满足医用酒精、含氯消毒剂的清洗消毒。抗菌涂料在医院和制药厂大面积使用,有助于及时有效地抑杀细菌,有效地减少封闭空间的菌落数。经常对墙面的清洗消毒,也是防控病原菌交叉感染的有效措施,有利于改善医院和制药厂的卫生状况。抗菌釉面漆带给人们健康安全的环境。多年来,本公司在国内有几百个重点工程项目成功案例,为中建、中铁、和很多建筑股份公司、上市公司、装饰集团提供工程材料服务,质量优秀,口碑良好。

**品种：抗菌釉面漆KY06；抗菌釉面漆KY05；**

**规格：底漆：A组份18公斤每桶；面漆A组份20公斤/桶，铁桶或者塑料桶。B组份一般是5L桶，重量根据A组份的比例。底漆混合好1公斤可以可以喷涂、刷涂、辊涂一遍成活8平方米左右（理论值），抗菌面漆混合好两遍成活1公斤可以喷涂、刷涂、辊涂4平方米左右（理论值）。**

**施工使用前充分搅拌均匀，如需稀释，目前可酌情加水5-10%稀释。**

可用刷涂、喷涂等工艺施工；复涂时间不少于2小时；施工温度 5，相对湿度<80%，墙面含水率 10%。

抗老化性：极强；抗菌防霉：极强。颜色：白色及色卡；固体含量：>55；细度：25（微米）；指触干：25：2小时，实干：72小时以上。耐洗刷性：5000次以上

施工工艺：刮涂腻子二遍--底漆1遍---面漆二至三遍。（根据现场情况，灵活处理）

安全储存：在阴凉、通风、干燥处，温度为5-25度范围内贮存。严防霜冻。防范说明：避免阳光直射。在通风良好的地方储存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。防范说明（废弃处置）：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

一般设计标准：

哑光；亮光；半光。容量：5L，18L.

涂层类别：底漆、面漆。可调色；

环保性能：游离甲醛<100mg/kg,VOC<100g/L，不含苯类。（引用标准：GB18582-2008）

防污性能：记号笔、碘酒渍、血迹可从漆膜上去除干净且漆膜不受损伤。（现场实测）

抗菌性能：抗菌率>99.90%；耐久性抗菌率>99.30%。（引用标准：GB/T21866-2008）

防腐蚀性：95%医用酒精腐蚀48小时，漆膜无变化。（引用标准：GB/T22374-2008）

抗划伤性：表面硬度>2H。（引用标准：GB/T22374-2008）；

防火等级：A级。（引用标准：GB8624-2012）

招商热线: 13927222098；13925555058,谢先生

0757-27757071 27758521 27757637 传真:0757-27831709 QQ: 339063

<http://www.dp111.com>

<http://www.dup111.com> 邮箱:dup111@163.com

佛山市顺德区都之彭化工有限公司

全国营销中心：广东佛山市顺德区伦教街道仕版工业区永至路1号A2