

楼板撞击隔声地面隔音涂料

产品名称	楼板撞击隔声地面隔音涂料
公司名称	佛山市顺德区都之彭化工有限公司
价格	528.00/桶
规格参数	品牌:都彭牌 型号:K81 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教新民大围工业区龙洲路14号1楼之三
联系电话	0757-27757071 13927222098

产品详情

型号：K81; 20KG 都彭牌，制造商：佛山市顺德区都之彭化工有限公司

(一) 隔音涂料使用场所和部位：

房地产开发商、各大楼盘、楼层地面楼板、墙体、顶面、大型建筑物、建筑商、装修公司、等室内外墙身、及天花装饰；等等地方和区域。

(二) 规格要求：通常是在120mm和100mm厚的地面混凝土楼板上：喷涂3到5毫米的都彭牌隔音涂料。或者根据设计要求。

(三) 技术要求（品牌：都彭牌，制造商：佛山市顺德区都之彭化工有限公司）

绿色建筑行业技术设计要求：按照我国《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014第8.1.2条控制项要求：楼板的计权标准化撞击声压值 75dB。隔音涂料检测依据：《声学建筑和建构件隔声测量第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T19889.7-2005执行国家标准。

都彭牌隔音涂料6大优点：（1）施工简单方便：地面清洁干净，洒水干透，马上就可以喷涂了，避免工序复杂的节点处理，减少交叉作业，比传统其它楼板隔音方法至少减少50%以上的工序，性价比高。（1）相对超薄，通常总厚度8毫米以内到3毫米，节能，节省空间，大大的优于其它隔音材料。（3）隔音涂料可以做到A1级防火，环保，无污染，对建筑起到良好保护作用。（4）隔音阻尼减震性能好，优于同等厚度其它隔音材料。（5）附着力好，渗透力好，和基材相容性好，不会出现开裂。（6）对建筑结构保护好，不易引起热桥，温差，声桥。产品质量稳定优异。

(四) 检验引用标准及性能指标：

所有使用隔音涂料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求。

质量标准：符合 GB/T9756-2001 国家标准。安全性能：符合国家标准 GB18582-2001 室内装饰材料安全标准。声学要求：符合 GB/T 16731-1997 国家标准；符合 GB/T20247-2006/ISO ; 354 : 2003 ; GB/T19889.7-2005国家标准；消防：GB8624-2012。

2018年某个楼盘现场测试：隔音涂料检测依据：《声学建筑和建筑构件隔声测量第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T19889.7-2005

测试结果

频率 (HZ)

100

125

160

200

250

315

400

500

标准化撞击声压级 (dB)

70.6

70.3

71.0

70.5

69.2

68.5

68.3

67.2

630

800

1000
1250
1600
2000
2500
3150
67.6
65.5
65.3
63.8
59.5
50.8
52.8
51.4

计权化撞击声压级 (dB)

67

(五) 隔音涂料的施工工艺

喷涂前严格要求：要清扫地板和墙表面浮尘土，必须要去掉凹凸不平的颗粒和松散杂物杂质，将灰渣铲干净、扫净，底材不能有油污油脂和蜡质，适当洒水湿润，一般地板面洒水后，表面干洁后，就可以喷涂了。墙体和天花顶不需要洒水。如果是地面，地板面，可以抹涂刮涂，也可以喷涂。墙身和天花顶，建议喷涂。

如果喷涂。(1)用8到10毫米口径的真石漆喷枪。施工方法象喷真石漆那样；不同材料，使用量不同，施工方法也不同。重新喷涂时间一般超过72小时(3天)；看通风和天气情况)。(2)使用专业喷涂机器。适合大面积施工，喷涂速度快。

涂刷面积：不同厚度，不同材料状态，所需量不同，详细咨询本厂技术顾问。

干糙时间：表干大于300分钟/30，实干72小时以上。空气湿度大，要延长干燥时间，(看厚度，一般通风的情况下)。

施工温度：5。安全储存：在阴凉、通风、干燥处储存，温度为5-25度范围内贮存。

严防霜冻。保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。（废弃处置）
：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。

招商热线: 13927222098 ; 13925555058,谢先生

0757-27757071 27758521 27757637 传真:0757-27831709 QQ: 339063

<http://www.dp111.com> <http://www.dup111.com> 邮箱:dup111@163.com

佛山市顺德区都之彭化工有限公司

全国营销中心：广东佛山市顺德区伦教街道仕版工业区永至路1号A2