

济南厂家定制传菜梯 运行稳定 节省空间

产品名称	济南厂家定制传菜梯 运行稳定 节省空间
公司名称	济南金泉升降机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:金泉 型号:SJJCCT 产地:济南
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道纬三路254号（济南同济机械有限公司院内）
联系电话	15165310378 15165310378

产品详情

传菜机

传菜机是由杂物电梯演化过来的。传菜机，顾名思义，用于在饭店、酒店等场所楼层间传送，以提高效率，并达到节能。

简介

传菜机一般可以分成两种，一种是落地式的，它的尺寸更大，载重更大，有着超速超载的安全功能，且底部与地面持平，可以将餐车直接推入，极为方便。

还有一种是窗口式的，它的优点是占地面积小，最小的占地面积不道1平米，它高效，节能，最低仅需要1.1KW即可使用，而且安装方便，更是便于用户对其包封装饰。

用途

传菜机多用于宾馆，酒店，饭店，医院，部队，学校，等地的厨房内部，多是用来楼上楼下的传送菜盘，人们都称为传菜梯，中国质量监督检查总局条文指定的名词则还是叫做杂物电梯，他并没有脱离出来。说道杂物电梯，我们就再提一句，杂物电梯又称为传菜电梯，食梯，餐梯或多用杂物电梯，是用于8层以下的固定式升降机器，且禁止人员入内。

随着时代的发展，传菜梯已经成为各大酒店饭店的必需品，他安全可靠，使用寿命长，舒适灵活，节能环保，实在是厨房人员的终身良伴。

循环式

又名链式传菜机，连续式传菜机，是一种创新的酒店传菜设备，适用于大中型酒店、餐厅各楼层之间上下传递餐盘及杂物。本设备结构紧凑，占地面积小。节能高效、稳定性好、噪音小、易维护。可拆卸、换位置重新安装或以后加层安装，投资一次终身受益。

循环式传菜机主要产品特点：

- 1.体积小：无须对重，设计为够上菜取菜的空间即可。
- 2.效率高：上行下行同时进行，循环传菜，一台抵六台传统的厢式传菜电梯。
- 3.维修少：军工级零部件，负载十倍以上设计，维修极少。
- 4.非特种设备：免报装，免特种设备年审费用。
- 5.安装方便：自带框架结构，无须井道，无须机房，无须很强的土建承受力

金泉传菜机产品优势：

- 1、自动平层功能：按所选层站自动停靠在相应位置。
- 2、电气门联锁功能：各层门均设有电气门联锁开关，当任一层门打开时，电梯停止运行。
- 3、层门机械锁功能：当轿厢不在本层站停靠时，层门不开启，如遇特殊情况，可用随梯专用钥匙开启层门。
- 4、蜂鸣提示功能：轿厢到达目的层站后，相应层站的蜂鸣器响声提示。
- 5、楼层显示功能：显示轿厢所在楼层位置。
- 6、开关门指示功能：电梯运行到站后，数码显示所在层站，层门关闭，呼梯盒上的数码右下角有一亮点；层门开启，呼梯盒上的数码右下角无亮点，电梯不能正常运行。
- 7、运行方向显示功能：运行时呼梯盒内发光箭头显示上下行方向。

传菜电梯使用保养注意事项：

- 1、不能长期超载负重，任何机械的荷载都有其理论根据，如果长期超负荷运转，会降低设备的使用寿命，同时，承载物品尽量放置在传菜梯中间部位，这样可保证传菜梯的受力均匀，并且可避免卡住轿厢。
- 2、使用传菜梯按钮时，注意控制力度，避免造成不必要的损坏。
- 3、清理传菜机控制屏时，一定要保证断电，避免触电事故发生。

餐梯导绳轮与轴间应保持涂有润滑脂

- 4、餐梯防止曳引绳上有油脂，以防打滑。
- 5、餐梯当运行一段时间后，出现平层不好的情形时，首先检查曳引机抱闸间隙是否正确及抱闸的夹紧螺丝是否松动，然后，调整平层磁感应器的位置，保证平层精度。
- 6、餐梯当出现层门运行卡滞或打不开时，应检查层门锁是否有故障及层门滑块间隙或层门倾斜卡滞，或

门绳从绳轮滑槽脱落。

7、餐梯层门开启或关闭，而占用指示灯不作相应变化，应检查门联锁开关是否有故障。

8、餐梯每半年需检修一次。