

# 钢边橡胶止水带

产品名称	钢边橡胶止水带
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:拓源橡塑 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

## 产品详情

### 钢边橡胶止水带

钢边止水带即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmX3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露出外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2mm或者3mm，长度一般加工成3m长或者6m长，一般为3m好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏电，影响防水性能。

### 钢边止水带施工安装要点

#### 施工安装要点

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且双面焊，钢板搭接不小于20mm；
- 3、墙角转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接；
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上；
- 5、止水钢板穿过柱箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上；
- 6、止水钢板的“开口”朝迎水面。

从政治是经济的集中表现的角度来看，统治青藏高原80年，对蒙藏社会政治、军事、宗教文化诸方面都有重要影响的蒙古和硕特部东迁阿拉善后，经济上进入稳步发展状态，人们过上了幸福安定的生活。而

恰恰就在此时，藏传佛教传人阿拉善地区，在接下来的上百年时间里，营建寺庙的工程就没有停止过。