

带氩弧500A柴油发电电焊机

产品名称	带氩弧500A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号: : GT-500T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

带氩弧500A柴油发电电焊机

工程用发电电焊机无论使用哪种焊接方式，在低温气候下焊接（低于+5℃），需要采取如下的防护措施，以避免低温焊接接头造成的不良效果（易脆、变硬而易裂，容易在焊接接头上产生诸如由于快速冷却和焊缝凝固造成的小眼和熔渣等缺欠）：

- a 在不受坏天气（如风、潮湿和气流等）干扰的区域施焊；
- b 干燥焊接接头以避免潮湿引起材料收缩；
- c 焊接接头预热，以减缓焊后焊缝的冷却速度；
- d 焊后对焊缝加盖防止焊缝的骤冷。
- e 焊接的最低温度为-10℃，采取所指的防护措施。
- f 需要时预热温度至少为50℃ 火焰进行缓慢、均匀的预热。

带氩弧500A柴油发电电焊机

夏日的到来使我们的用电量严重到达很好。用电的高峰使我们的电力供不应求。很多的地方都会严重的停电或限电。关于对电的需求的话，厂家生产的发电机可以为您解决这一难题。欢迎您的来电咨询！技术热线：。寒冬，白雪皑皑，北风呼啸，大地一片银白，犹如天堂，孩子们在雪地上堆雪人，打雪仗，滚雪球，给这寂静的冬天带来不止的生机。冬日的到来到处白雪纷飞，寒冷无比。大家纷纷用电取暖，使电在一年中再次的到达很好。停电限电的情况频频出现。买一台发电机为停电限电做好准备也是为自己的生活和工作带来乐趣。

技术参数

产品型号：GT-500TSI

选配：氩弧焊，二氧化碳气体保护焊，纤维素向下焊，

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

22

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

25

· 发动机型号

GT-4100TSFI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、涡流式、水冷

· 机构类型

静音式

· 发动机马力

45HP

· 相 数

单相/三相

· 燃油类型

柴油

电焊机参数

其他参数

· 电流调节A

0-500

· 连接方式

刚性连接

· 焊条范围MM

0-8.0

· 油箱容积

60L

· 焊接模块

工业焊接模块

· 机油容量L

4.65

· 空载电压V

70

· 调速方式

自动调速

· 焊机等级

工业级

· 过载保护

有

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 漏电保护

· 工作时间H

10-15

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 电流调节

旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

2400

宽mm

1000

高mm

1560

整机净重KG

800/1100

焊机等级

A级-工业级别

标准配置：

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-500TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-500TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-500TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-500TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-500TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-500TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-500TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：孙经理

【在线扣扣】：2727331865

【座机手机】：021-51987459 13022158637（微信）