

全自动面包枕式包装设备 全自动面包封包机

产品名称	全自动面包枕式包装设备 全自动面包封包机
公司名称	佛山市碧川包装机械设备有限公司
价格	27500.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇白沙桥村土名“赤珠岗”的翁永发铺位第18号之一
联系电话	17727304657

产品详情

品牌 碧川

型号 250枕式包装机械

材质 碳钢

BC-250B 250D 250E 250S

回转式枕包机（升级版）

一、主要性能和结构特点

- 1、双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，人性化操作自动提示，省时省膜；
- 2、主控电路采用进口单片机，人机界面，变频控制，参数设定方便快捷，操作集中直观，充分实现人性化自动操作控制；
- 3、数字化故障自诊功能，故障诊断一目了然；
- 4、包装速度和成袋长度采用双变频控制，数字化封切位置输入，封切位置精准、美观、牢固；
- 5、高感光电眼自动准确跟踪；
- 6、定位停机功能，不粘刀、不切料、不浪费包膜；
- 7、双变频简约机械结构，磨损少、易维护、寿命长；

8、各封口温度独立，PID控制适合各种包装材料；

9、所有控制由软件实现，可安装间歇充气装置及喷酒精装置，实现功能即时调整及技术升级永不落后。

二、适用范围

适用于饼干、月饼、糖果、法式小面包、巧克力、绝缘胶带、纸巾、卡通片、蚊香片、红枣等固体规则产品的包装。

三、选配装置

1、打码机

2、直纹中封轮

3、网纹端封模

4、7寸触摸屏

四、技术参数

机 型	BC-250B	BC-250D	BC-250E(三刀)
			BC-250S(四刀)

薄膜宽度 Max.250mm Max.180mm

制袋长度 65-190或120-280mm 90-220mm 50-115mm 45-90mm

制袋宽度 30-110mm 30-80mm

产品高度 Max.40mm Max.55mm Max.35mm

膜卷直径 Max.320mm

包装速度 40-230bag/min 60-330bag/min

电源规格 220V，50/60Hz，2.4KVA 220V，50/60Hz，2.6KVA

机器尺寸 (L)3770 × (W)670 × (H)1450mm

机器重量 500kg

备 注 可加充气装置