

# 玻璃钢水箱生产厂家 玻璃钢水箱 北京华和兴邦环保

产品名称	玻璃钢水箱生产厂家 玻璃钢水箱 北京华和兴邦环保
公司名称	北京华和兴邦环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区桥北
联系电话	13611300690

## 产品详情

### 水箱的分类

#### 消防水箱

1, 水箱的槽钢, 都是采用了国际性的槽钢焊接成网状, 除去锈后用环氧树脂油漆进行刷过, 做好了防腐的处理。2, 水箱下面的底板也是受压非常的均匀, 能够起到很好的传导压力, 玻璃钢水箱生产厂家, 所以一般是不会变形的。3, 不锈钢的流水槽设置会让在水箱结露的水滴集中然后流到排泄水的地方, 所以能够很好的保持槽钢不潮湿, 不生锈。4, 水箱的侧板做成了像梯形一样的不但能够提高板的强度, 而且内壁没有突出物, 非常的光滑, 如果你要进行清洗, 玻璃钢水箱批发, 那是非常的轻松, 而且外型也很美观。5, 水箱的顶板是折成角形的, 同样能够提高板的强度, 并且同样有容易清洗, 不会积水, 拥有美观的外形等特点。6, 通气孔里面有安装过滤棉, 可以防止空气里面的尘土等污染水的质量。7, 水箱设计的好, 但是在最后安装的时候也要根据供水设施的规范来安装的。

选择适合的水箱, 就选择北京华和兴邦环保科技有限公司!

### 不锈钢水箱保养可以延长其使用寿命

不锈钢水箱因安装方便, 工效高, 受到越来越多人们的喜爱, 现已成为工地和居民楼主要的使用工具。但是, 不锈钢水箱还是比较的娇贵, 一旦在使用中操作不当, 保养不及时, 就很容易发生其他的故障。那我们在平时要如何去保养, 才能延长不锈钢水箱的使用寿命呢?

首先，不锈钢水箱在使用完后，要首先把胶管等部件洗干净，要特别注意清除打气筒上的油垢和药液桶底凹部的泥土。因为多数对喷雾器都有一定的腐蚀作用，因此停用后，要及时用碱水洗刷一遍，再用清水冲洗干净。尤其是喷过波尔多液等腐蚀性较强的之后，尽量用碱水浸泡1—2小时。要注意防止生锈。凡是能拆卸的部件，都要拆下来洗刷干净。喷杆、喷头的内管壁要用机油涂抹，以免受潮生锈。

其次，查各连接是否漏气。使用时，先安装清水管试用，然后再装其他的東西。加水时要先保证不锈钢水箱的通畅，液面不能超过安全水位线。使用前，提前将水箱打开，使桶内气压上升到工作压力，玻璃钢水箱维修，以保证顺利通水。

最后，电动喷雾器的核心部件是水泵和电瓶。虽然现在市面上的水泵有好几种，但这些水泵都害怕堵塞。因此一定要用干净水冲药，加水时一定要用小滤网进行过滤，防止堵塞。

### 水箱技术要求参数

华和兴邦公司以市场为导向，以质量求生存、信誉促发展为经营宗旨。精益求精与时俱进，不断改进创新。我们以高质量，最合理的价格，更完美的服务。我们为您提供以下信息。

1、给水箱焊缝，材料以下根据某公司生产的HQF冲压不锈钢板水箱技术参数编制，水箱及配件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，E43XX型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。箱顶、箱壁、箱底的钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合。2、满水实验水箱制作完毕后，将水箱完全充满水，玻璃钢水箱，经2~3小时后，用重0.5~1.5千克的锤铅沿焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，不漏水为合格。若发现有漏水的地方，须重新焊接，再进行实验。

玻璃钢水箱生产厂家-玻璃钢水箱-北京华和兴邦环保(查看)由北京华和兴邦环保科技有限公司提供。玻璃钢水箱生产厂家-玻璃钢水箱-北京华和兴邦环保(查看)是北京华和兴邦环保科技有限公司（www.bjhxb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。