

# 爱维达电池12v24ah免维护电池参数报价安装

产品名称	爱维达电池12v24ah免维护电池参数报价安装
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:爱维达 型号:E-24-N 容量:12V24AH
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

## 产品详情

产品特性：

容量范围：E-24-N(25 ° C)

电压范围：12v24AH

低自放电率：25摄氏度，小于2%每月

长设计寿命：25摄氏度，6v 15年；12v,10年

密封反应率高：大于98%

适用环境范围：-15~50 ° C

工作温度范围：-20~50 ° C

建议工作温度：25 ° C

设计特性：

稳定性能好，可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和防卫系统,铁路系统以及发电站等。

爱维达电池E系列是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

产品特点

1高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。2特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。3新型极板制造工艺，活性物质利用率高。4优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。5高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。6多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，可靠。