

10千瓦柴油发电机散热排风

产品名称	10千瓦柴油发电机散热排风
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10千瓦柴油发电机散热排风 欧洲狮动力动力柴油发电机由内燃机驱动。它快速启动，操作方便。但是内燃机发电的成本很高，所以柴油发电机主要用作应急备用电源，或者用于移动电站和一些大型电网尚未使用的地区。柴油发电机的转速通常在每分钟1000转以下，其容量为几千瓦到几千千瓦。柴油发电机使用简单。柴油发动机的输出扭矩是周期性的脉动，所以发电机在剧烈振动的情况下工作。

技术参数

产品型号：GT-1200TSI

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

发动机长期使用形成的正常磨损，或因保养不当形成的非正常磨损，均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为柴油机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出。风冷发电机组具有体积小、重量轻、故障率低、相同功率下可节省燃油20%等优点，深受广大用户好评，并已在中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国石油石化、铁路、地震局、银行、航天、矿山、野外作业等领域得到了广泛使用。