

# 宝鸡400a柴油发电电焊机

产品名称	宝鸡400a柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

宝鸡400a柴油发电电焊机高频高压电流的产生与关断控制：高频高压电流的产生与关断都由继电器J控制，手开关全上时，把S2合上，这时，发电电焊两用机电路工作，输出约56伏的直流电压，它使继电器动作，吸合JA，使高频高压电路工作，产生高频高压电流输出，引起电弧，电弧一引起，输出回路便出现大电流，流经电抗器（电感线圈）；由于电感的续流作用，能使电抗器正端（图中A点）电压降到很低的电位（甚至为负值），这时，继电器被可靠地断开，高频高压发生器停止工作，完成了对高频高压电流的控制。

宝鸡400a柴油发电电焊机发电电焊两用机焊接性能稳定 由于电焊机的工作频率为20KHZ以上，具有较快的响应速度，可以对熔滴过渡细分为多个阶段进行控制。对CO2气体保护焊来说，可以大幅降低飞溅，对脉冲熔化MIG/MAG焊可以进行有效地控制射流过渡的稳定性，还可以将熔滴过渡和送丝机构的运动结合起来，进一步控制熔滴过渡过程，得到良好的焊缝成形，焊接性能稳定。这些都是传统整流焊机无法做到的。三.实现集中控制 电焊机大量采用单片机、DSP、FPGA等数字控制器，通过以太网、现场总线来实现多台焊机或者上位机与焊机之间的网络通信。不仅解决了多台焊机协同作业的问题，方便焊接过程中的集中控制，而且实现了远程焊机参数的设置或监控，使电焊机远程故障诊断及维护成为可能。

宝鸡400a柴油发电电焊机

技术参数

产品型号：B-400TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V : 220

启动方式 : 电启动

机构类型 : 开架式/手推式

相 数 : 单相

电焊机参数

电流调节 : 0-400A

焊条范围MM : 0-8.0

焊接模块 : 工业焊接模块

空载电压V : 70

焊机等级 : 工业级

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 8~12

消声装置 : 工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : BT-335TSI

冷却方式 : 风冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、直喷、风冷

发动机马力 : 28HP

燃油类型 : 柴油

其他参数

蓄电池 : 12-8.3A-Ah

油箱容积 : 37L

机油容量L : 2.65

调速方式 : 自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：980

宽mm：680

高mm：780

整机净重KG：285/350

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护