

# 创伤中心恒温箱

产品名称	创伤中心恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联创伤中心恒温箱 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）地处北京市，是一家专业从事实验室仪器及实验室设备研究、生产和销售于一体的股份制科技先导型企业。公司，公司以现代、的营销管理理念为依托，建立了一整套周密细致的销售及网络系统，全方位的为用户提供化、系统化的服务，同时还拥有一批受过培训的、管理、营销等高素质的人才。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）以振兴民族工业为己任，以质量求生存，以科技为依托，向管理要效益，公司坚持为了用户的经营理念，公司产品无条件的实行：整机保修一年，核心部件保修三年，终生提供服务！

创伤恒温箱公司拥有强大的技术团队，技术制造38人，公司以“技术，优质服务”的经营战略为客户提供一个的使用环境，随着公司的发展，公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的公司是实验室对产品进行分析和检测的仪器，特别适用于材料、食品、五金等敏感行业中质量监督检测与控制；在理化检测领域中被广泛应用。公司正按照化、股份化、现代化的要求，初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使创伤恒温箱产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.），经过多年的制造制造，建立了销售一体的多元化经营企业。北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）销售的设备及行业仪器等已广泛应用于各个角落，性能稳定，品质优良。福意联（FUYILIAN）拥有一支的技术团队，独立的存储仓库和物流系统，完善的，无论在公司整体实力及客户服务满意方面，均了较好的声誉和客户的信赖。公司将继续发扬“质量至上、客户靠前、尊诚重信”的企业精神，进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手

前进！

## 创伤恒温箱推荐产品参数

【产品型号】FYL-YS-230L

【容 积】230L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 590 × 1215mm

【商品重量】47kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a ( 43g )

【额定输入电流】0.8A

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品参数规格：（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |  
外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：1267×680×2145mm

- 1.人性化设计：操作简单，使用方便。
- 2.控温范围：可调控。
- 3.双层透明保温玻璃门、箱内照明系统使箱体内部一目了然。
- 4.精度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器，能够保持箱体内部温度 $\pm 1$  稳定。
- 5.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。
- 6.大屏幕液晶显示，可自由调节温度设定值，温度控制精度1 。
- 7.门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更\*。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

- 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。
- 二、创伤恒温箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置
- 三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。
- 四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

创伤恒温箱使用案例图片

北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Applian Co., Ltd. ) 以合理的价格、热情的服务态度、熟练的保障对您提供服务。我们本着交货迅速、实行三包、跟踪服务等经营原则竭诚为广大用户服务。 我公司把顾客放在靠前位，建立起了产品售前、售中、规范，全方位、全过程满足顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了合作和互利关系。 福意联 ( FU.YI.LIAN ) 人以“视为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的态度，在网络化的管理的保障下，为用户提供的产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、、增值”价值观引领下成为公路仪器和建筑仪器的提供商。我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来！