

PA66德国朗盛总代理商-PA66德国总代理

产品名称	PA66德国朗盛总代理商-PA66德国总代理
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品名:PA66 品牌:德国朗盛 规格:25千克
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690

产品详情

PA66总代理.德国朗盛PA66总代理商.PA66德国朗盛总代理商

PA66德国朗盛特性:

A、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

B、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

C、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

D、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA66德国朗盛系列：

供应PA66德国朗盛 A30S 未增强尼龙。

供应PA66德国朗盛 AKV15H1.0 15%玻纤增强，热稳定级

供应PA66德国朗盛 AKV30H2.0 30%玻纤增强。

供应PA66德国朗盛 AKV35H1.0 35%玻纤增强，热稳定级

供应PA66德国朗盛 AKV35H2.0 35%玻纤增强，热稳定级