

防腐防爆防风防雨百叶窗排风扇

产品名称	防腐防爆防风防雨百叶窗排风扇
公司名称	岳阳美仪节能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:多种 规格:多种 功率:多种
公司地址	岳阳南湖新区长檀社区檀树组丙区2排5栋1楼（注册地址）
联系电话	18821862819

产品详情

美仪防腐防爆防风防雨百叶窗排风扇型号：MY38-6Y；

外形尺寸：980*980*450mm（含安装阀栏）；

内框尺寸：900*900mm（安装孔尺寸）；

外 形：方形；

电机功率：0.55KW（IP55-8P-铝壳铜芯）；

外框材质：FRP玻璃纤维；

叶片材质：六叶玻璃钢；

电机转数：660Rpm；

风叶转数：660Rpm；

风叶尺寸：710mm；

抽风量：26000M3/HR；

音 量：45-55DB；

电 压：380V-50HZ；

传动方式：马达直联式（防腐免维护）；

配防风防雨百叶窗，安全防护网；

更多产品尺寸：700mm，780mm，800mm，850mm，900mm，980mm，1060mm，1130mm，1180mm，1220mm，1260mm，1300mm，1380mm，1460mm。

美仪防腐防爆防风防雨百叶窗排风扇

MY负压排风机适用范围（及车间换气次数建议）：

A、适用于高温、多尘或多油烟、有异味的生产车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、五金加工厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印刷厂、各种化工厂，建议换气次数60-75次/小时。

B、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂，建议换气次数50-65次/小时。

C、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，建议换气次数40-60次/小时。

D、适用于多烟雾、多水汽、潮湿场所，如：酿酒厂、食品厂、饮料厂等，建议换气次数40-60次/小时。

E、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温，建议换气次数40--55次/小时。

F、适用于仓储物流领域，建议换气次数30--50次/小时。

G、商业:商场、超市、酒店、网吧等，建议换气次数25-35次/小时;H、公共:医院、车站、体育馆、礼堂、学校等，建议换气次数25--35次/小时。

厂房通风换气计算公式：总风量（单台风机风量×风机数量）÷厂房空间（长×宽×高）=换气次数。

标准：高温及污染严重的场所60-80次/小时；

有发热设备的生产车间45-65次/小时；

人流密集场所：40-60次/小时；

一般场所：25-40次/小时

美仪防腐防爆负压风机系列产品均采用CAD/CAM设计，具有整机防腐蚀、噪音低、风量大、耗能小、运行平稳、寿命长、效率高，并拥有百叶自动开启、关闭系统。达到防尘、防水、防风、美观等效果。MY负压排风机风量大、噪音低、用电少、便于安装。本机型采用玻璃钢材料制造；使其产品可有效地防腐；增加产品外观的使用寿命，是工业厂房、仓库、生产车间、大型饭堂、配电室、机房等闷热、异味、油烟、粉尘等通风不良场所用通风降温除异味的首选设备。

为解决化工、炼油等易燃易爆场所通风需求，以下机型均可改为防爆型，防爆马达等级EXD II BT4，更多型号资料请咨询厂家。

