

德国索亚螺柱焊机BNS-8N，螺柱焊机BMK-12W

产品名称	德国索亚螺柱焊机BNS-8N，螺柱焊机BMK-12W
公司名称	莆田城禾焊接设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	厂家:索亚
公司地址	福建省莆田市荔城区镇海街道天妃路阔口小区13号楼501室（注册地址）
联系电话	0594-2500172 17359060185

产品详情

德国索亚螺柱焊机BNS-8N，螺柱焊机BMK-12W

莆田城禾焊接设备有限公司提供多种型号的【德国索亚螺柱焊机】，厂家直接供货价格优势明显，本公司提供的【德国索亚螺柱焊机】，德国索亚螺柱焊机价格 储能螺柱焊机 拉弧螺柱焊机 德国螺柱焊机维修 进口螺柱焊机报价

德国 SOYER 螺柱焊机——国际著名品牌

主要产品：

储能螺柱焊机 CNC全自动螺柱焊机

短周期拉弧螺柱焊机 无损检测工具

拉弧式螺柱焊机 焊接螺钉

自动送钉系统

产品认证

电容储能螺柱焊接

非常小的焊接熔深，大约 0.1 mm

适合在0.5mm的薄板上焊接

板面、背面无压痕，变色，变形等焊接

缺陷，适合表面有电镀层的板材焊接。

适合表面要求装饰效果の場合。

电容储能式焊接原理

应用行业举例

铝和不锈钢装饰业（铝幕墙），电梯制造，电气控制柜制造，厨具制造，通讯设备制造，医疗器械制造

制冷、供暖和空调设备制造，食品机械制造，五金制品业，广告牌和标识牌制造。

精密零件制造

机械工业制造

通讯设备制造

电器柜制造

电梯钣金制造

厨具行业

储能焊机性能特点

- 可焊接碳钢、不锈钢、铝、铜等材料的螺钉
- 持续显示储能电压，不受输入电压波动影响，可自动适应电网变化，过温自保护功能
- 具有错误代码显示功能，内置恒温风扇和过热安全控制
- 符合欧洲标准(EU标记)，安全认证GS/CE/S
- 面板为液晶显示，微处理器控制，具有专家焊接规范
- 体积小，重量轻仅有10~20kg，操作简单
- 220V交流电源，超宽的电压输入范围：115V-230V
- 质量稳定一致，节能效果显著，符合DIN ISO 9001标准

BMS-8N (BMS-8NV 加强版)

S-6 ISO保温钉专用焊机

BMS-10N (BMS-10NV加强版)

BMS-10P 带监控功能焊机

储能式螺柱焊机

储能式螺柱焊机可将螺柱、内螺纹螺柱、

销钉等类似的元件焊于金属工件上。在焊接

过程中，通过螺柱尖端使储能电容放电，放

电时间0.001-0.003秒，不需要任何保护介质，熔深约0.1mm。这种方法适用于厚度0.5mm以上的薄板焊接。板面无焊缝、背面无压痕、变色、变形等缺陷，最适宜表面要求装饰效果的场合。板厚与螺柱直径比最小为1：10。

电时间0.001-0.003秒，不需要任何保护介质，熔深约0.1mm。这种方法适用于厚度0.5mm以上的薄板焊接。板面无焊缝、背面无压痕、变色、变形等缺陷，最适宜表面要求装饰效果的场合。板厚与螺柱直径比最小为1：10

储.螺.焊.的.置.技.参.型号

BMS-6 ISO

BMS-8N

BMS-8N V

BMS-10N

BMS-10N V

BMS-10P

焊接范围

M3-M6

2~5.5mm

M3-M8

3~8mm

M3-M10

M3-M10

M3-M12

2~10mm

2~8mm

焊接材料

碳钢，不锈钢，铝，铜及镀锌板和耐热钢

标准焊枪

PS-1KI

可选PS-1接触式焊枪

PS-1K

PS-1K

可选PS-1/PS-3接触式焊枪

PS-3

可选PS-1K接触式焊枪

SK-5AP焊头

充电电容

44000 μ F

66000 μ F

99000 μ F

88000 μ F

132000 μ F

控制方式

微处理器控制

充电电压

50—200V，并可调

焊接时间

0.001—0.003 秒

焊接频率

最大可达30 个/分钟，取决于螺柱直径

输入电源

115 /230 V, - 50~60 Hz, 5~10AT

重量

8.4Kg

10Kg

10Kg

20Kg

20Kg

26Kg

外观尺寸

300 x 120 x 320 mm

(w x h x d)

430 x 220 x 430 mm

430 x 220 x 560 mm (w x h x d)

颜色

天蓝色

储能螺柱焊枪

PS-0K轻便型焊枪

PS-1K接触式焊枪

PS-3 电磁提升焊枪