

# 从化灭火器灌粉 南助安 海珠灭火器灌粉厂家

产品名称	从化灭火器灌粉 南助安 海珠灭火器灌粉厂家
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。，公司地理位置优越、交通便利，番禺灭火器灌粉厂家，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关;依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络。

- 1、使用手提式干粉灭火器时，应手提灭火器的提把，迅速赶到着火处。
- 2、在距离起火点5米左右处，放下灭火器。在室外使用时，应占据上风方向。
- 3、使用前，先把灭火器上下颠倒几次，从化灭火器灌粉，使筒内干粉松动。
- 4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时，应先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手用力压下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。
- 5、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时，应从火焰侧面，对准火焰根部喷射，并由近而远，左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。
- 6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时，亦应从火焰侧面对准火焰根部，左右扫射。当火焰被赶出容器时，应迅速向前，将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射，以防干粉气流的冲击力使油液飞溅，引起火势扩大，造成灭火困难。
- 7、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处，左右扫射，并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷洒在燃烧物的表面，直至把火全部扑灭。

8、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用，否则不能喷粉；同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃，因为干粉灭火器的冷却作用甚微，在着火点存在着炽热物的条件下，灭火后易产生复燃。

检查发现灭火器有下列情况之一者，必须报废：

- 1、筒体、器头进行水压试验不合格的；
- 2、二氧化碳灭火器的钢瓶进行残余变形率测试不合格的；
- 3、筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一，表面产生凹坑者）或连接部位、筒底严重锈蚀的；
- 4、筒体严重变形的；
- 5、筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的；
- 6、筒体、器头（不含提、压把）的螺纹受损、失效的；
- 7、筒体与器头非螺纹连接的灭火器；
- 8、器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的；
- 9、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的；
- 10、没有间歇喷射机构的手提式灭火器；
- 11、筒体为平底等结构不合理的灭火器；
- 12、没有生产厂名称和出厂年月的（含铭牌脱落，或虽有铭牌，但已看不清生产厂名称；出厂年月钢印无法识别的）；
- 13、被火烧过的灭火器；
- 14、按GA402的规定应予报废的1211灭火器；
- 15、不符合消防产品市场准入制度的灭火器；
- 16、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

报废灭火器或贮气瓶，必须在确认内部无压力的情况下，对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切，报废情况应有记录，并通知送修单位

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，

消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

## 灭火器“该废则废”

有许多小饭馆、店铺装潢得精致舒适，但是拿出来的灭火器不是锈迹斑斑，就是有明显的损坏痕迹，对于这些“老弱病残”，早就应该让它们下岗，进行报废了。

那么普通使用者如何辨别灭火器是否该报废？

为此，消防部门总结了几点：从标示上看，无法识别生产厂家、生产日期的灭火器必须报废。从外观结构上看，灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷；压力表的指针必须指在绿区；灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，必须更换；筒体严重变形、锈蚀必须报废。

而任何一种灭火器的使用寿命也是有限的，使用超过报废期限的灭火器，不仅会影响灭火效果，而且有可能对使用人员造成伤害。因此，只要达到或超过报废期限，即使灭火器未曾使用过，均应当予以报废。其中，水基型灭火器的报废期限较短为6年，干粉灭火器的报废期限较长为10年，二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。

## 应用范围

灭火器爆试验机可用于灭火器筒体的水压破强度测试。广泛应用于灭火器生产工厂、产品质量检验所、科研院校等单位对各种灭火器的生产检验和开发研究。

## 二、控制方式

灭火器破试验机是由微机控制试验过程，可实时显示试验压力时间曲线，试验结果可自动保存，也可打印输出，断电能自动保存；输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定；自主研发的专用控制软件，成熟稳定，保证整个试验过程完全符合相关国家标准。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

使用不合格器材带来的危险：首先我说一下二氧化碳灭火器（我估计会被楼下拍砖^\_^），我也想给大家提供个廉价的二氧化碳解决方案，专门买过几个灭火器，想定灭火器接口的二氧化碳表，也想搞明白为什么灭火器就比二氧化碳钢瓶便宜很多，买回来后明白了，1、灌相同重量的二氧化碳 灭火器瓶子比二氧化碳瓶子小一号，灌2公斤二氧化碳的灭火器瓶子也就3升容积，而厚度和建设二氧化碳钢瓶应该是

差不多的，也就是说灭火器相对二氧化碳钢瓶过冲了一点，当然过冲的不多尚不存在太大危险，这是成本减低之一，海珠灭火器灌粉厂家，2、灭火器的阀门太过偷工减料了，这种按压阀门铜非常的薄，基本上就是一次性使用的设计，如果给他强制长期打开用，存在安全隐患。

然后再说个安全隐患非常大的东西，就是简易二氧化碳表（注意不是所有单表都是简易表，简易表最直观的分辨是它非常细，黄埔灭火器灌粉厂家，没有独立的微调阀），这东西内部没有恒压稳压结构，他就是个大个的微调阀，如果输出端没有堵塞，那用起来正常，一旦输出端堵了，那表到细化器之间的所有设备都会承受到几兆帕的瓶压，这是很危险的事情，记泡器、气管、细化器都设计的最多也承受不了1兆帕的压力，曾经就听说过这种简易表把记泡器弄炸伤人的案例。所以我店里如果客户说用的是简易表不卖任何二氧化碳设备。

二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。防护区内应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。防护区内的疏散通道及出口应设置应急照明与疏散指示标志。防护区内应设置火灾声警报器，入口处应设声光报警器和灭火剂喷放指示灯以及防护区内采用的相应气体灭火。防护区的门应向疏散方向开启，并能自行关闭。用于疏散的门必须从防护区内打开。火后的防护区应设机械排风设施。排风口宜设在防护区的下不并应直通室外。防护区内设置的预制灭火气筒充压压力不应大于2.5MPa。从化灭火器灌粉-南助安-海珠灭火器灌粉厂家由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。广州市南沙区东涌南助安消防器材店（[www.gznzaxf.cn](http://www.gznzaxf.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！