

水阻柜报价 内蒙古水阻柜 建盛工业

产品名称	水阻柜报价 内蒙古水阻柜 建盛工业
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

河北水阻柜是如何分类的吗？河北水阻柜哪家好，河北水阻柜厂家就来跟大家讲讲。

按照电机的不同，分为两种水阻：

一种是转子串水阻，即电机属于绕线式电机，即转子回路未短接。此时通过改变起动过程中转子回路的电阻值来逐步实现软起动。

二是定子串水阻，即电机属于鼠笼型电机，即转子回路在电机内部已短接。此时通过改变起动过程中定子回路的电阻值来逐步实现软启动。

按照实现方式的不同，分为两种水阻：

一种是温度改变阻值大小，即在启动过程中，由于液体内部的电解液随着液体温度的升高，水阻柜厂家，电解液分子活动加剧，使电阻值逐步减小，逐步改变机端电压，使之达到软起动的目的。

二是通过柜内增加极板升降电机，匀速的改变输入输出极板之间的距离，改变电阻值的大小，逐步改变机端电压，使之达到软起动的目的。

其中若是温度改变阻值大小，主要属于定子串水阻系列。

若通过极板升降电机改变阻值大小，则定子和转子串水阻都可。

水电阻启动柜技术特点

1、采用移动极板来改变液体电阻的方式，使得液体电阻有较宽的可调范围，从而使该系列启动器性能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大，而且同一电机在启动过程中，电压应在较宽的范围内平稳逐步升高，才能确保以小的启动电流平滑启动电机。这是我们采用动极板来调节电阻大小的方式而设计电阻启动柜的根本原理。

2、水箱采用特种材料制成，能长时间承受150 高温，不会变形、不会渗漏，绝缘性能好，耐腐蚀性强，经久耐用。

3、水箱盖板与箱体没有完全密封焊死，并在每个水箱盖板上装有蒸汽排放管道向柜体顶部外面，高压水阻柜原理，从而避免了固定密封式液体电阻曾经出现的因启动过程中发生故障，水阻柜报价，使水蒸汽急剧聚集而造成重大事故隐患。

4、控制柜与液阻柜分离，避免了液阻柜内可能形成的轻微的弱碱环境对电器件长期轻微腐蚀可能造成的寿命折损。

5、三个水箱之间、水箱与柜体之间采用高压绝缘子与绝缘板条相结合的方式来进行绝缘隔离和固定，使水箱固定牢固可靠，并使每高压回路具有很高的耐压等级，确保了启动启动器的使用安全。

液阻软启动柜主要是用于额定电压为3-10KV、100KW到15000KW大中型同步或异步鼠笼式、绕线式实现起动的电动机软启动装置。该软启动柜是为改善大、中型鼠笼式、绕线式异步电动机的启动性能而研制的新一代软启动器。

运用范围：

可广泛应用于矿山、冶金、建材、石油、化工、供水、风机、压缩机、轧机、水泵、风机、球磨机、扎钢机、破碎机、皮带运输等电力行业所有工业领域的泵类和各种大中容量高压电机的重载启动系统。

液阻软启动柜原理简单，一般不会出现什么故障，如电机启动不是很频繁，内蒙古水阻柜，一般一年加一次水即可，容易出故障的地方为继电器、限位开关等电器元件，故障容易排除。正常情况下可以使用10-15年！

水阻柜报价-内蒙古水阻柜-建盛工业由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为高压组合电器较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!