

# 鹤山热镀锌线管 生产热镀锌线管 兴联

产品名称	鹤山热镀锌线管 生产热镀锌线管 兴联
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，鹤山热镀锌线管，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，生产热镀锌线管，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

当线槽安装敷设完毕后，即可进行敷设电线工作，基本上也是从线路末端往线路头方向敷设。作好电线回路记号，并在线槽接线盒内把有关线头接扎好后，经检查测试线路无误后方可盖上线槽盖。镀锌线槽敷线的各灯具导线可从线槽接线盒中引出，也可直接在线槽侧壁或槽底上钻孔，通过金属软管接头引出。镀锌线槽布线的电气接地，可通过直接放置在线槽内导线来实现（即贯通线槽整体金属导线端头与接地体相联结，导线在线槽内直接接触线槽壁）。热镀锌线管

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，热镀锌线管价格表，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

### Pvc线槽安装注意事项

在安装pvc线槽安装中我们应该注意以下几点注意事项：

1.施工时避免因剔凿造成墙面裂缝，破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化，同一管内，不宜超过四根，禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制，一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。因为这样有利于其他几路的正常工作。

2.电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米，管路应与结构进行固定。所有开关

、插座、灯位处均应安装接线盒。此外，如果管路过长或拐弯过多时，应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处，应使用配套弯管工具或配套弯头，不应有褶皱。因此配电控制开关应按规范要求合理配置。

3.在施工时应该先安装管路，然后再穿导线，这样就可以避免将来进行换线时，热镀锌线管型号，出现导线无法抽动的现象。

4.安装过后别忘记所要一幅电器图，这样方便以后的维修维护。热镀锌线管

广州市南沙区兴联金属制品厂主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱，积极服务国内客户，历年来的行销渠道，极具务实的行销理念，成为行业内极具竞争力企业，在全球经济一体化时代，企业扎实做好产品，建立品牌，以高品质的产品走向全国。

弱电工程中常用的电缆桥架包括：槽式桥架、托盘式桥架、铝合金桥架和网格式桥架。

### 一、槽式桥架和托盘式桥架的区别

槽式电缆桥架与托盘式电缆桥架是都可以敷设电力电缆；断面、结构形式不同而已。封闭的槽盒、无盖的托盘还有梯架都属于电缆桥架，三种桥架的结构形式不同，一些性能也有差异，比如防护性以槽式较好、梯架最差，但通风冷却性却相反。

槽式电缆桥架的优势在于屏蔽和防腐，主要适用于铺设截面小但是数量却非常多的电线电缆；而托盘式缆桥架优势在于载荷大和散热好，主要就是用于铺设截面大但是数量比较小的电力电缆。

从外形来看，槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。托盘桥架一般指的是有孔的槽式桥架。由于开了散热孔，托盘式桥架板材的厚度要更厚些。热镀锌线管

鹤山热镀锌线管-生产热镀锌线管-兴联(推荐商家)由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。鹤山热镀锌线管-生产热镀锌线管-兴联(推荐商家)是广州市南沙区兴联金属制品厂(www.xinglianqiaojia.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理。