

屋顶透明瓦 透明瓦 龙岗安得瓦玻璃钢瓦

产品名称	屋顶透明瓦 透明瓦 龙岗安得瓦玻璃钢瓦
公司名称	潍坊汪萍建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐东城开发区
联系电话	15165648886

产品详情

玻璃钢瓦的优点和特性

- 1.难燃性：玻璃钢瓦的自燃温度630（木材为220），屋顶透明瓦，经国家防火建筑材料质量监督检测中心测试，玻璃钢瓦燃烧性达到GB（8624-1997难燃B级），属于难燃性工程材料。
- 2.化学抗腐性：玻璃钢瓦具有良好的化学抗腐性，透明瓦厂家，在室温下能耐各种有机酸、无机酸、弱酸、植物油、中性盐溶液、脂肪族烃及酒精的侵蚀。
- 3.透光性：PC玻璃钢瓦透光率最高可达89%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下曝晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，透明瓦价格，十年后透光流失仅为10%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃钢瓦纤维为12%-20%。

单层标准型

标准型玻璃钢纤维瓦具有很强的抵抗性和适应性，经久耐用，极易安装。完美、丰富的颜色和样式保证了它和屋面类型及周围环境的完美搭配。

适用于别墅、排屋、会所、酒店、度假村等建筑，适用于20°以上屋顶。

双层标准型

双层结构的崭新技术使传统屋顶焕然一新。其独特的工艺创造了美丽的浮雕效果，不规则外形和颜色的错落有致，体现出一种与众不同的古典美感。由于宏源集团率先采用国际创新双层全被胶的设计，透明瓦，让其彰显王者风范。

适用于别墅、排屋、会所、酒店、度假村等建筑，适用于20°以上屋面。

玻璃钢瓦产品特性概述：

1. 耐候、不易老化在65摄氏度下不变形不风化削皮。
2. 隔热、保暖效果好（导热系数0.14kcl/mhr摄氏度）
3. 无毒、无类如石棉致癌微生物公害，符合世界卫生组织标准
4. 不长苔藓、防止微生物附着物生长在正确施工下、耐强风(可抗每小时120里强风)。
5. 质地坚韧、抗冲击，即使车轮碾过也能恢复原状（拉深强度42Mpa）。
6. 安全可靠、明火不助燃、防火指标名称试验方法试验结果韧度折叠不断裂抗风力、抗压力、抗老化、抗折力、抗强力、耐候力。

屋顶透明瓦-透明瓦-龙岗安得瓦玻璃钢瓦(查看)由临朐龙岗玻璃钢瓦安得瓦厂提供。屋顶透明瓦-透明瓦-龙岗安得瓦玻璃钢瓦(查看)是临朐龙岗玻璃钢瓦安得瓦厂（www.sdandewa.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦江。