

JK-7200A绝缘电阻测试仪

产品名称	JK-7200A绝缘电阻测试仪
公司名称	常州市金艾联电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金科 型号:JK-7200A 是否加工定制:是
公司地址	天宁区青洋北路1号22幢C3
联系电话	0519-85563477 13912349558

产品详情

JK7200A是采用高性能微处理器控制的绝缘电阻仪。数控测试电压：10V~1000V，7量程测试，最大1000G的绝缘电阻，最大显示位数9999数。高速测试为自动化生产提供了最佳方案。仪器拥有分选功能，分选讯响设置，还可配备Handler接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。通过内置的RS232C接口，可以用于远程控制和数据采集与分析。计算机远程控制指令兼容SCPI（Standard Command for Programmable Instrument可编程仪器标准命令集），高效完成远程控制和数据采集功能。

测量参数	绝缘电阻
基本准确度	1%
输出电压	数控10V ~ 1000VDC
测试范围	电阻：1k ~1000G (2%+2个字)
读数	9999
量程	自动
充电电流	200mA (MAX)
测试速度	8次/秒
显示结果	直读、电阻、峰值和分选结果
校正	开路清零
充电定时器	999.9s
比较器	5组记录，GD/NG
讯响	GD、NG、
接口	RS-232 Handler
尺寸与重量	尺寸 280(宽)x88(高)x275mm(深)重量：5kg
电源要求	电压：198VAC ~ 240VAC 频率：50Hz 功率：最大50VA
附件	测试夹,测试夹具

性能特征

多种参数同时显示。 峰值保持功能。 全量程开路清零功能。 比较器输出：可通过RS232C或Handler接口输出分选结果。 讯响：可设置讯响开关。 GD/NG讯响和触发方式：内部触发、手动触发、外部触发和远程触发。 可选脚踏开关。

应用

电子元件、设备的绝缘电阻测试。 晶体管漏电流检测。 介质材料和电线电缆的绝缘电阻测试等。