

力泰厌氧胶结构胶刚性材料粘接磁铁铁氧体金属塑料玻璃326/319

产品名称	力泰厌氧胶结构胶刚性材料粘接磁铁铁氧体金属塑料玻璃326/319
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	38.00/瓶
规格参数	品牌:力泰 产地:广东惠州 特地:快固化, 粘接强度高
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

产品详情

粘接-结构胶

用于粘接刚性材料, 如将铁氧体粘到电机的电镀金属件或扬声器零件上, 也适用于粘接金属和玻璃、电机磁钢、玻璃粘接、金属对接、汽车小反光镜粘接、手机饰品粘接等。配合促进剂7649效果更佳, 高强度多用途粘接树脂的强度及瞬干胶的固化速度, 耐溶剂性好。符合要求快速固定的场合, 建议配合促进剂使用, 保证产品更

产品型号&介绍

型号	主要用途
DL 319	通用型, 低粘度, 快固化, 配合促进剂7649, 耐介质性强。 适合粘接刚性材料, 如: 金属与金属, 玻璃与塑料。 适合紧密配合零部件粘接。
DL 324	坚固, 柔韧, 高强度, 耐冲击性能强, 耐溶剂性能优良, 配合促进剂7649, 具有较强的剪切剥离力, 用途广泛。 可以粘接大多数刚性材料(如玻璃、金属、陶瓷和复合材料等)。
DL 326	高强度, 耐溶剂性强, 配合促进剂7649, 快速固化, 适合需要快速固定的场合。 粘接刚性材料, 如: 小电机铁氧体磁钢粘接、玻璃、水晶、珠宝、金属等粘接。

包装规格: 50克/瓶、250克/瓶、500克/罐、1千克/罐。

产品技术参数

型号	颜色	粘度 (mpa.s)	最大填充间隙 (mm)	剪切强度 (MPa)	工作温度 ()	固化时间
DL 319	淡黄色	1500~4000	0.25	15	-55~120	
DL 324	11000~24000	0.5	18	5min/24h		
DL 326	14000~22000	20	2min/24h			

使用注意事项1、要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂。2、为了确保快速可靠的固化，在被粘接材料的一个表面必须涂上促进剂7649，在另一个表面上涂上结构胶，部件应当在10分钟内合拢装配。3、产品储存于未开封的原包装内，存放在阴凉干燥处。