

# 富格兰宝丽金车铣复合走心式数控车床(32型)

产品名称	富格兰宝丽金车铣复合走心式数控车床(32型)
公司名称	晟屹贸易(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市长宁区 金钟路658弄东华大学科技园10号楼309室
联系电话	86 021 52163559 15026573173

## 产品详情

品牌	POLY GIM (宝丽金/富格 型号 兰科技有限公司)	金钻32 / 32B / 32CS / 32CSB
用途	金属切削	加工尺寸范围 33 ( mm )
控制系统	三菱、发那科	工作形式 车

我司专业生产车铣复合数控车床、多轴瑞士型走心式车铣复合数控车床，主轴通孔规格有  $\varnothing 12$ 、 $\varnothing 16$ 、 $\varnothing 20$ 、 $\varnothing 25$ 、 $\varnothing 32$ 、 $\varnothing 42$ 、 $\varnothing 52$ 、 $\varnothing 75$ mm，可选性机型之多，其功能有正主轴、背主轴、双主轴、双刀塔、y轴车铣复合机（无须动力刀塔）、主轴多点定位、cs轴、cf轴、背主轴轴向单轴运动、背主轴轴向十字运动、双y轴、侧面动力钻铣刀具、端面动力钻铣刀具、360度钻铣斜角度动力刀具...等（专利不胜枚举），是台湾地区唯一一家可与世界先进国家设备媲美的生产制造商。

机床生产项目：a. 多轴瑞士型走心式车铣复合数控车床b. 单主轴双刀塔数控车床c. 双主轴单刀塔数控车床d. 排刀式搭配刀塔数控车床e. y轴车铣复合数控车床f. 迷你型数控车床、经济型数控车床g. 迷你型y轴车铣复合数控车床

机床特点：1.高生产力、低成本、可选性、多样化的刀具组合提供高速及高精度的加工，为您省下不必要的开支。2.设备铸件结构重量达2.65吨，是同级产品中铸件结构重量最高，其优良结构设计最能发挥较大的刚性及吸震能力，以防止轻切削、重切削产生的共震，提高机床刚性及切削能力以满足不同的加工条件。3.主背轴提供高度及多样的前后混合加工，让您以最经济的方法享有吸引人的功能，让您同时省时又省钱。4.工件夹持采用液压缸锁紧方式，在任何工件材质切削加工中不打滑不后缩...让加工产品处于最佳状态提高产品质量。5.导套型装置一次开夹最大加工长度250mm，达同业中之最。6.正面动力钻铣刀

具让你加工不同型式的产品如虎添翼得心应手。7.选择用走心走刀互换装置(无导套装置)即可走心机当走刀机来用...一机两用，残料长度比标准走心式配同期回转导套节省，有效达到精简材料成本。8.选择走心走刀互换装置(无导套装置)，非研磨棒材也能在走心机加工。9.多功能刀具配置高达25把：  
 5支外径刀具刀座 4支正面固定式内径刀具刀座 4支背面固定式内径刀具刀座  
 6支侧面动力钻铣刀具刀座（外径方向钻孔、攻牙、铣削）  
 3支正面动力钻铣刀具刀座（端面偏心孔加工...如钻孔、攻牙、铣削）  
 3支背面动力钻铣刀具刀座（端面偏心孔加工...如钻孔、攻牙、铣削）

5支外径车刀

4支正面/背面固定式内径刀

3支正面/背面偏心动力钻铣刀具(正面/背面偏心孔加工)

6支侧面动力钻铣刀具(外径方向钻孔、攻牙、铣削加工)

机床规格：

	機型	金鑽 32	金鑽 32b	金鑽32cs	金鑽 32csb
加工範圍	最大加工外徑	∅ 33mm	∅ 330mm	∅ 33mm	∅ 33mm
	一次開夾最大加工長度	250mm	250mm	250mm	250mm
	最大鑽孔直徑	26mm	26mm	26mm	26mm
	最大攻牙直徑	m12	m12	m12	m12
外徑刀	刀具數	6	6	5	5
	刀具尺寸	16 × 16 × 120	16 × 16 × 120	16 × 16 × 120	16 × 16 × 120
內徑刀	刀具數	4	4	4	4
	刀具尺寸	13mm(er20)	13mm(er20)	13mm(er20)	13mm(er20)
側面鑽銑刀	刀具數	-	-	6	6
	刀具尺寸	-	-	13mm(er20)	13mm(er20)
	刀具轉速	-	-	200-6000rpm	200-6000rpm
正面鑽銑刀	刀具數	-	-	3	3
	刀具尺寸	-	-	13mm(er20)	13mm(er20)
	刀具轉速	-	-	6000rpm	6000rpm
背面內徑刀	刀具數	-	4	-	4
	刀具尺寸	-	13mm(er20)	-	13mm(er20)
背面鑽銑刀	刀具數	-	-	-	3
	刀具尺寸	-	-	-	10mm(er16)
	刀具轉速	-	-	-	6000rpm
主軸	主軸內徑	∅ 36mm	∅ 36mm	∅ 36mm	∅ 36mm
	主軸轉速	200- 8000rpm	200-8000rpm	200-8000rpm	200-8000rpm
背主軸	背主軸內徑	-	∅ 33mm	-	∅ 33mm
	背主軸轉速	-	6000rpm	-	6000rpm

	前面出料最大長度	-	80mm	-	80mm
快速位移		18m	18m	18m	18m
馬達	主軸馬達	5.5kw	5.5kw	5.5kw	5.5kw
	背面主軸馬達	-	1.5kw	-	1.5kw
	x1,y1,z1軸馬達	0.5kw	0.5kw	0.5kw	0.5kw
	z2軸馬達	-	0.5kw	-	0.5kw
	切削馬達	0.55kw	0.55kw	0.55kw	0.55kw
	潤滑油馬達	4w	4w	4w	4w
	側銑馬達	-	-	0.75kw	0.75kw
機械尺寸	主軸中心高	960mm	960mm	960mm	960mm
	重量	2270kg	2270kg	2288kg	2788kg
	機械尺寸	2200 × 1140 × 1568	2550 × 1140 × 1568	2200 × 1140 × 1568	2550 × 1140 × 1568
氣壓	空氣壓力	5kg/cm	5kg/cm	5kg/cm	5kg/cm
	空氣量	10l/min	10l/min	10l/min	10l/min