

辰祥振动平板夯

产品名称	辰祥振动平板夯
公司名称	济宁辰祥矿用设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	振动平板夯:山东振动平板夯 振动平板夯:济宁振动平板夯 振动平板夯:振动平板夯价格
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道太白路万达广场15号楼01单元14层01-1404号房（注册地址）
联系电话	18553771725

产品详情

振动平板夯主要适用于夯实颗粒之间的[粘结力](#)

及摩擦力较小的材料，如河砂、碎石及沥青等。振动平板夯的主要工作参数有：工作平板底面面积、整机质量、[激振力](#)

及激振频率。一般情况下

，同一种规格的平板的底板面积都差不多，所以平

板[冲击夯](#)

的性能主要受整机质量、激振力及激振频率的影响。激振力主要是用来维持被夯实材料的受迫振动；而激振频率

则影响夯实效率及

夯实程度，即在同样的激振力作用下

，激振频率越高，夯实效率及[密实度](#)

越高。振动平板夯在工作跳起时都要维持一定的跳起高度，一般在0.4-0.8mm之间。振动平板夯在达到同样激振力时，平板夯的工作频率越高，其所需的振动质量就越小，从而其整机质量就越轻。但是，由于

大部分平板夯都使用[汽油发动机](#)

作为动力源，而汽油发动机能承

受的振动有限，所以工作频率越高，其[隔振](#)要求就越高，从而对各部件的技术要求就越高。